

# Technisches Merkblatt

## Boscapox Verdünner 860

Verdünner für Boscapox 2K-Produkte

<b>Anwendung</b>	<p>Geeignet zum Verdünnen von lösemittelhaltigen Boscapox 2K-Produkten, zur Verarbeitungsoptimierung und Reinigung von Arbeitsgeräten sowie der Fleckenentfernung.</p> <p>Verarbeitung und Verbrauch gemäss Technischer Merkblätter der Boscapox 2K-Produkte.</p>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Lösemittel</b> Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ketone</p> <p><b>Lieferform</b> Gebrauchsfertige, farblos auftrocknende Flüssigkeit</p> <p><b>Gebinde</b> Siehe Preisliste</p> <p><b>Dichte DIN 53217</b> 0,82 g/cm<sup>3</sup></p>
<b>Lagerung</b>	<p>Lagerzeit max. 36 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p>
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS- und SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Schutzmassnahmen</b> Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Bei der Verarbeitung Augen und Haut vor Spritzern schützen. Schutzbrille, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen</p> <p><b>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise</b> Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung des Inhalts/der Behälter gemäss den geltenden örtlichen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften.</p> <p><b>Transportvorschriften</b> UN 3295</p> <p><b>Abfallcode</b> 08 01 11 S</p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.