



# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
15.12.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
Expoflex Primer

**Beschreibung**  
Grundierung

**Verwendungszweck**  
Geruchsneutraler, Voranstrich für mineralische Untergründe im Innen- und Aussenbereich

**Dichte (g/ml)**  
1.2

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Acrylat	3.5-4.5	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	40.9
Styrolacrylat	10.0-12.0		
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	12.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Tenside	0.6
		Verdicker	0.5
		Weichmacher	3.0
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Calciumcarbonat	15.0-18.0		
Glimmer	5.0-7.0		
Kaolin	4.0-5.5		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.