

Information technique

Certifié ISO-9001/14001

Application d'Arbosan UV-Stop et d'Arbosan WaterStop au pistolet

Les matériaux de revêtement aqueux, non soumis à l'étiquetage, ne peuvent eux aussi être appliqués au pistolet qu'avec les EPI (équipements de protection individuelle) appropriés.

Sinon, dans le pire des cas, il peut en résulter de graves complications pour la santé, telles que des crampes asthmatiques, des difficultés respiratoires, etc.

Ces produits sont dûment étiquetés. Dans les fiches de données de sécurité, les fiches techniques et sur les étiquettes, nous attirons l'attention sur ces risques de la manière suivante:

«Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.»

En cas d'application de produits Arbosan au pistolet dans des locaux ne disposant pas de système d'aspiration approprié, toutes les personnes présentes dans ces locaux doivent utiliser des EPI. Il convient de porter, par exemple, un masque complet ou un demi-masque avec cagoule de 3M ou de MSA Auer avec filtre à gaz et à particules A2/P2.

Bien entendu, le port de masques est obligatoire lors de la mise en œuvre de nos produits dans des zones équipées de dispositifs d'aspiration.