

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

ExpoLine Rasenmarkierfarbe Konzentrat

Anwendung	ExpoLine ist eine wasserverdünnbare, hochdeckende Premium-Rasenmarkierfarbe für Sportplätze. Entspricht den Vorschriften des Schweizerischen Fussballverbandes SFV.									
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Schädigung der Pflanzen - Frei von toxischen Stoffen und Schwermetallen - Sehr hohes Deckvermögen, sowohl bei trockener als auch bei nasser Witterung - Optimale Nasshaftung zum Rasen - Sehr schnelle An- und Durchtrocknung - Geringer Materialverbrauch - Problemlose Verarbeitungseigenschaften 									
Technische Daten	<p>Farbton Weiss, rot, gelb, grün Glanzgrad Matt Lieferform Als Konzentrat oder spritzverdünnt Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 Konzentrat weiss 55 % Dichte DIN EN 53217 Konzentrat weiss 1,55 g/cm³ pH-Wert Konzentrat weiss 8,5–9,5</p>									
Verarbeitung	<p>Spritzen, Rollen, vor Gebrauch gut aufrühren Speziell abgestimmt auf das Rasenmarkiergerät Supermatic GM 10. Applikation mit herkömmlichen Markiergeräten ist ebenfalls möglich.</p> <p>Verdünnung ExpoLine Konzentrat mit Wasser verdünnen, ExpoLine Spritzverdünnt ist gebrauchsfertig.</p> <p>Verdünnungsverhältnis Konzentrat</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nach Gewicht</th> <th>Nach Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstmarkierung</td> <td>2 kg ExpoLine / 3 kg Wasser</td> <td>1 Teil ExpoLine / 2 Teile Wasser</td> </tr> <tr> <td>Folgemarkierung</td> <td>1 kg ExpoLine / 3 kg Wasser</td> <td>1 Teil ExpoLine / 4 Teile Wasser</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verbrauch 2–4 kg ExpoLine Konzentrat pro Fussballfeld, Linienbreite 8–12 cm. Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>		Nach Gewicht	Nach Volumen	Erstmarkierung	2 kg ExpoLine / 3 kg Wasser	1 Teil ExpoLine / 2 Teile Wasser	Folgemarkierung	1 kg ExpoLine / 3 kg Wasser	1 Teil ExpoLine / 4 Teile Wasser
	Nach Gewicht	Nach Volumen								
Erstmarkierung	2 kg ExpoLine / 3 kg Wasser	1 Teil ExpoLine / 2 Teile Wasser								
Folgemarkierung	1 kg ExpoLine / 3 kg Wasser	1 Teil ExpoLine / 4 Teile Wasser								
Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 24 Monate (Konzentrat) / max. 12 Monate (spritzverdünnt) bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.									
Sicherheitsdaten	<p>Abfallcode 08 01 12</p> <p>Sicherheitshinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, Gemisch aus: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p>									

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch