

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

ExpoLine

Peinture de marquage pour gazon, concentré

Domaine d'emploi	ExpoLine est une peinture de marquage pour gazon haut de gamme, diluable à l'eau, à fort pouvoir couvrant, destinée aux terrains de sport. Conforme aux prescriptions de l'Association suisse de football (ASF).										
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Aucun dommage pour les plantes - Exempt de substances toxiques et de métaux lourds - Très haut pouvoir couvrant, aussi bien par temps sec que par temps humide - Adhérence optimale sur le gazon humide - Séchage très rapide à l'eau et à l'air - Faible consommation de matériaux - Propriétés de traitement sans problème 										
Données techniques	<p>Couleur Blanc, rouge, jaune, vert Degré de brillance Mat Forme de livraison En concentré ou dilué par pulvérisation Emballage Voir liste de prix Extrait sec DIN EN 53216 Concentré blanc 55 % Densité DIN EN 53217 Concentré blanc 1,55 g/cm³ Valeur du pH concentré blanc 8,5–9,5</p>										
Application	<p>Au pistolet, au rouleau, bien mélanger avant utilisation Spécialement adapté à l'appareil de marquage pour gazon Supermatic GM 10. L'application avec des appareils de marquage traditionnels est également possible.</p> <p>Dilution Diluer ExpoLine concentré avec de l'eau, ExpoLine dilué au pistolet est prêt à l'emploi.</p> <p>Taux de dilution du concentré</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Par poids</th> <th>Par volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^{er} marquage</td> <td>2 kg d'ExpoLine / 3 kg d'eau</td> <td>1 volume d'ExpoLine / 2 volumes d'eau</td> </tr> <tr> <td>Marquage suivants</td> <td>1 kg d'ExpoLine / 3 kg d'eau</td> <td>1 volume d'ExpoLine / 4 volumes d'eau</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consommation 2–4 kg d'ExpoLine concentré par terrain de football, largeur de ligne 8–12 cm. Nettoyage des outils Avec de l'eau.</p>			Par poids	Par volume	1^{er} marquage	2 kg d'ExpoLine / 3 kg d'eau	1 volume d'ExpoLine / 2 volumes d'eau	Marquage suivants	1 kg d'ExpoLine / 3 kg d'eau	1 volume d'ExpoLine / 4 volumes d'eau
	Par poids	Par volume									
1^{er} marquage	2 kg d'ExpoLine / 3 kg d'eau	1 volume d'ExpoLine / 2 volumes d'eau									
Marquage suivants	1 kg d'ExpoLine / 3 kg d'eau	1 volume d'ExpoLine / 4 volumes d'eau									
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois (concentré) / max. 12 mois (dilué au pistolet) à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.										
Données de sécurité	<p>Code de déchets 08 01 12 Conseils de prudence Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une bonne ventilation pendant et après l'application. Lors des éclaboussures : Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Porter une protection respiratoire si la ventilation est insuffisante. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, mélange de : 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.</p>										

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch