

Technisches Merkblatt

Expofill Wood

Weisser Füllspachtel für Holz

Anwendung	Weisser Holzspachtel zum Reparieren von kleinen Rissen oder Löchern im Innen- oder geschütztem Aussenbereich. Geeignet für alle gängigen Holzarten, Spanplatten oder Sperrholz. Gut überstreichbar mit allen gängigen Beschichtungssystemen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Sehr gute Haftung- Schleif- oder bohrbar- Lösemittelfrei- Hohe Füllkraft
Technische Daten	Farbton Weiss Lieferform Gebrauchsfertig Gebinde Siehe Preisliste
Untergrund	Das Holz muss sauber, trocken und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie Fett, Öl, Harz, Staub, Flechten, Moosen oder anderen Verunreinigungen sein. Die zu beschichtende Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Stark abgewitterte Holzoberflächen abschleifen.
Verarbeitung	Mit rostfreien Spachtelwerkzeugen. Schichtdicke Bis 1 cm. Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C und nicht über +30 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Überstreichbarkeit Expofill Wood kann mit sämtlichen Anstrichsystemen von Bosshard oder Sax überstrichen werden. Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen.
Trocknung	Die Trocknung ist abhängig von der Schichtdicke. Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach 12–24 h überstreichbar. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.
Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 12 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Sicherheitsdaten	Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. Abfallcode 08 01 12

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.