

# Technisches Merkblatt

## ExpoSan Contra

Konzentrat von fungizid- und algizidwirksamen Wirkstoffen als nicht bleichendes Sanierungsmittel für Anstrichuntergründe im Innen und Aussenbereich

<b>Anwendung</b>	ExpoSan Contra ist ein Konzentrat von fungizid- und algizidwirksamen Wirkstoffen und wird als Sanierungsmittel für Untergründe mit Algen- oder Pilzbefall verwendet. ExpoSan Contra enthält langanhaltende Wirkstoffkomponenten, die einen erneuten Befall verhindern können. Haftung und Haltbarkeit des Folgeanstriches werden so erheblich verbessert.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnbar</li><li>- Wirkt gegen Algen und Pilze</li><li>- Mit anhaltender Wirkung</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Wirkstoff</b> Zulassungs-Nr. CHZB0336, Alkylisothiazol / Alkylammoniumverbindung <b>Lieferform</b> Konzentrat, wird 1:10 mit Leitungswasser verdünnt <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste <b>Dichte DIN EN 53217</b> 1,0 g/cm<sup>3</sup> <b>pH-Wert</b> (anwendungsfertige Lösung) 6</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen oder Spritzen.</p> <p><b>Aussenbereich</b> Die befallene Oberfläche ist vor dem Auftragen mittels untergrundscho-nendem Wasserhochdruck, oder manuell mit Bürste oder Schwamm, gründlich vorzureini-gen. ExpoSan Contra anschliessend satt auf der gesamten Fläche auftragen, 12–24 h ein-wirken und abtrocknen lassen. <b>Nicht mit Wasser nachspülen.</b> In extremen Fällen Anwen-dung wiederholen. Nach vollständiger Trocknung können geeignete Fassadenanstrichsys-teme appliziert werden</p> <p><b>Innenräume</b> Auf der befallenen Fläche ExpoSan Contra satt auftragen um Schimmel und Schimmelsporen abzutöten. Ansonsten können keimfähige Pilz- und Algensporen ver-schleppt werden. Bei stark saugenden Untergründen 2x mit ExpoSan Contra behandeln und jeweils 12–24 h einwirken lassen. Anschliessend mit klarem Wasser gründlich wa-schen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. Abgetötete Schimmelrückstände müs-sen vor dem Anstrichaufbau vollständig entfernt werden. Bei sehr stark schimmelgefährde-ten Situationen ExpoSan Contra erneut auftragen, 12–24 h wirken und abtrocknen lassen. Nicht nachwaschen (vorbeugende nachhaltige Schutzwirkung im Untergrund).</p> <p>Geeignete Anstriche zur Schimmelsanierung auf vorbehandelten Untergründen sind Expo-San FS oder ExpoSan Klima</p> <p>Bei grossflächigem, extrem starkem Schimmelbefall sind zusätzliche oder andere spezielle Bekämpfungsverfahren anzuwenden. Beratung durch SPR-Schweiz-Fachspezialisten bei-ziehen oder die Bekämpfungsmassnahmen durch einen solchen Fachspezialisten ausfüh-ren zu lassen.</p> <p><b>Verdünnung</b> 1:10 mit Leitungswasser.</p> <p><b>Verbrauch</b> Ca. 150–350 g/m<sup>2</sup> fertige Lösung, abhängig von der Saugfähigkeit des Unter-grundes.</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> Mit Wasser.</p>
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	Nach einer Einwirkzeit von 12–24 h können die mit ExpoSan Contra behandelten Untergründe beschichtet werden.
<b>Lagerbeständigkeit</b>	Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

<b>Besonderer Hinweis</b>	<p>Die Verwendung auf Dächern, Terrassen, Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen sowie entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten. Die mit ExpoSan Conta behandelten Flächen im Aussenbereich werden nicht nachgewaschen. Dieses Vorgehen bedingt kein aufwändiges Entsorgen und trägt dem Umweltschutz Rechnung.</p> <p>Angrenzende Flächen aus Glas, Naturstein, Keramik, Holz usw. abdecken und vor Spritzern schützen. Unerwünschte Spritzer sofort mit Wasser anlösen und entfernen. Keine Oberflächen aus Kupfer oder anderen Metallen behandeln.</p>
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Abfallcode</b> 08 01 11 S</p> <p><b>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise</b> Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Biozide sicher verwenden.</b></p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)