

# Technisches Merkblatt

## ExpoSan Cura

Schimmel Entferner chlorhaltig

<b>Anwendung</b>	ExpoSan Cura kann im Innenbereich wie Haus, Büro, Bad, Sauna und Schwimmbad angewendet werden. Geeignet für Oberflächen wie Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz, Kunststoffe und Silikonfugen. ExpoSan Cura besitzt eine bleichende Wirkung.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vernichtet Schimmelpilz, Bakterien, Pilzansätze und begrenzt Stockflecken</li><li>- Desinfizierend</li><li>- Schnell wirksam</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Zusammensetzung</b> Bleichmittel auf Chlorbasis, nichtionische Tenside, Puffersubstanzen <b>Zulassung Nr. CHZN2477</b> <b>Lieferform</b> Anwendungsfertig, Sprayflasche <b>Gebinde</b> 0,5 / 5 Liter <b>pH-Wert</b> 12,5–13,5 <b>Dichte</b> 1,10 g/cm<sup>3</sup></p>
<b>Untergrund</b>	An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Zur oberflächlichen Schimmelbekämpfung. Zur Verwendung auf kleineren Flächen oder zur punktuellen Oberflächennachbehandlung.</p> <p>Der zu behandelnde Schimmel darf nicht trocken vorbehandelt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass Schimmelpilzsporen aufgewirbelt und verschleppt werden. Zuerst in einem Abstand von ca. 15 cm aufsprühen (Aerosol nicht einatmen, Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe tragen) und min. 15 min einwirken lassen. Anschliessend gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. Die abgetöteten Schimmelrückstände müssen vollständig entfernt werden. Sollte die Oberfläche nach dem Abspülen einen typischen «Schwimmbadgeruch» aufweisen, erneut mit feuchtem Schwamm abwaschen. Durch Wärme kann der Geruch schneller abgebaut werden, wenn erforderlich die Oberfläche mit einem Fön erwärmen. Während und nach der Anwendung für gute Belüftung sorgen.</p> <p>Geeignete Anstriche zur Schimmelsanierung auf vorbehandelten Untergründen sind ExpoSan FS oder ExpoSan Klima.</p> <p><b>Verbrauch</b> Je nach der Intensität der Belagsschicht und nach der Beschaffenheit des Untergrundes, ca. 5–8 m<sup>2</sup> pro Sprühflasche.</p>
<b>Lagerbeständigkeit</b>	Lagerzeit max. 12 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Im Falle von Schimmelpilzbefall muss die Ursache bestimmt und beseitigt werden. Sanierung erfolgt gemäss dem SMGV-Merkblatt «Schimmelpilzsanierungen» und der SMGV-Instandhaltungsanleitung «Schimmelpilzsanierung».</p> <p>Bei grossflächigem, extremem Schimmelbefall sind auch andere spezielle Bekämpfungsverfahren anzuwenden. Beratung durch SPR-Schweiz-Fachspezialisten beiziehen oder die Bekämpfungsmassnahmen durch einen solchen Fachspezialisten ausführen zu lassen.</p> <p>ExpoSan Cura nicht auf ExpoSan Klima gestrichenen Flächen anwenden.</p>
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Abfallcode</b> 01 04 01 S</p> <p><b>Achtung</b> Chlorhaltiges, bleichendes Produkt. Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Spritzer sofort mit Wasser</p>

abwaschen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Keine Pflanzen, Textilien oder Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden es kommt zur Freisetzung giftiger Gase.

**Kennzeichnung/Sicherheitshinweise** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

**Biozide sicher verwenden.**

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)