

Technisches Merkblatt

Kunstharzverdünner 422

Anwendung	Geeignet zum Verdünnen von Tosanol- und Alligator-Produkten, sowie anderen Kunstharz-Lacken, zur Verarbeitungsoptimierung oder Reinigung von Arbeitsgeräten. Verarbeitung und Verbrauch gemäss Technischer Merkblätter der Produkte.
Technische Daten	Lösemittel Arom. & aliph. Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Lieferform Gebrauchsfertige, farblos auf trocknende Flüssigkeit Gebinde 1 / 5 / 200 l Dichte DIN 53217 0,81 g/cm ³
Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 36 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Besonderer Hinweis	Die jeweiligen, auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren, SMGV/BFS-, SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.
Sicherheitsdaten	Schutzmassnahmen Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Bei der Verarbeitung Augen und Haut vor Spritzern schützen. Schutzbrille, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. Transportvorschriften UN 1263 Abfallcode 08 01 11 S

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.