



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
28.01.2022

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

**Handelsname**  
Boscalit Aqua-Isoliergrund weiss

**Beschreibung**  
Wasserverdünnbare Isolier- und Absperrfarbe

**Verwendungszweck**  
Wasserverdünnbare, fleckenisolierende Grundierung

**Dichte (g/ml)**  
1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatharz	12.0-14.0	Wasser	42.0-45.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.0-25.0		
		Additive	Gew. %
		Wachs	2.5-3.0
		Verdicker	1.9
		Tenside	0.3
		Entschäumer	0.6
Füllstoffe	Gew. %		
Kaolin	8.0-9.0		
Bariumsulfat	7.0-8.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		CIT/MIT ( 3:1)	14.9ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.