



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
05.07.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Boscanol Ölfarbe

Beschreibung
Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck
Farbe für nicht masshaltiges Aussenholz

Dichte (g/ml)
1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Saffloröl	22.0-24.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	15.0-16.0
Leinöl/Standöl	8.0-10.0		
Tallölderivate	4.5-5.5		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	21.0-23.0		
		Additive	Gew. %
		Sikkativ	1.2
		Verdicker	0.7
		Tenside	0.6
		Hautverhinderungsmittel	0.7
Füllstoffe	Gew. %	Wachse	0.5
Bariumsulfat	12.0-13.0	Lichtschutzmittel	1.0
Talkum	9.0-10.0		
Siliciumdioxid	0.5		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.