



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

16.01.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Boss-Art Lasur

Beschreibung

Lasur

Verwendungszweck

Lichtechte Lasur für den Innenbereich

Dichte (g/ml)

1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	22.0-24.0	Wasser	61.0-62.0
		Glykolether	2.3
		Propylenglykol	9.0-10.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.2
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	2.0		
		Biozide	Gew. %
		MIT/CIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	150ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

VSLF 2014