



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

21.03.2025

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

BossArt Lasur

Beschreibung

Holzlasur

Verwendungszweck

Lichtechte Lasur für den Innenbereich

Dichte (g/ml)

1.15

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	22.0-24.0	Wasser	61.0-62.0
		Glykolether	2.3
		Propylenglykol	9.0-10.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.0
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	2.0		
		Biozide	Gew. %
		MIT/CIT (3:1)	25ppm
		BIT	360ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

VSLF 2014