



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
02.06.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Expoflex Fassadenmattfarbe

Beschreibung
lösemittelhaltige-Fassadenfarbe

Verwendungszweck
Lösemittelhaltige Kunstharz-Fassadenfarbe für Aussen- und Innenanstriche

Dichte (g/ml)
1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat(fest)	7.0-8.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	20.0-23.0
Weichmacher	7.0-8.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	9.0-10.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-20.0		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	21.0-23.0		
Glimmer	6.0-7.0		
Kieselgur	6.0-7.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.