



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
27.05.2020

Hersteller
Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname
Expoflex Primer

Beschreibung
Lösemittelhaltige Grundierung

Verwendungszweck
Voranstrich für mineralische Untergründe im Innen- und Aussenbereich

Dichte (g/ml)
1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatpolymer	15.5	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	38.90
Weichmacher	3		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	12		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.6
		Netzmittel	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	19		
Glimmer	5.5		
Kaolin	5		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.