



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
02.06.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
ExpoSil Siliconharzfarbe

Beschreibung
Siliconharzfarbe

Verwendungszweck
Microporöse Fassadenfarbe, wasserverdünnbar

Dichte (g/ml)
1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Silikonharz	3.5-4.5	Wasser	33.0-35.0
Styrolacrylat	7.5-8.0	Glykolether	1.8
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	13.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.4
		Tenside	0.4
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	11.0-13.0		
Glimmer	12.0-15.0		
Kaolin	5.0-5.5		
Talkum	5.0-5.5	Biozide	Gew. %
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.