



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
11.09.2020

Hersteller
Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname
PigaPur Heizkörperemaille

Beschreibung
Decklack (Pigmentiert)

Verwendungszweck
Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemaille speziell für den Innenbereich

Dichte (g/ml)
1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	19.0-22.0	Glycole	6.0
Polyurethan(fest)	3.5-4.0	Ester	0.5
		Wasser	35.0-40.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	22.0-25.0		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.4
		Verdicke	4.3
		Tenside	0.9
		Korrosionsinhibitor	0.6
Füllstoffe	Gew. %	Wachse	1.1
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm
		ZnP	100PPm
		BIT	100PPm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.