



# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
02.06.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
ThermoSil

**Beschreibung**  
Siliconharzfarbe

**Verwendungszweck**  
Microporöse Fassadenfarbe, wasserverdünnbar. Mit Filmschutz.

**Dichte (g/ml)**  
1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Siliconharz	4.0-5.0	Wasser	34.0-36.0
Styrolacrylat	7.0-8.0	Glykol	1.8
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	13.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.4
		Tenside	0.4
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	11.0-12.0		
Glimmer	13.0-15.0		
Kaolin	5.0-6.0		
Talkum	5.5-6.5	Biozide	Gew. %
		ZnP/BIT(1:2)	300ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm
		Dichloroethylisothiazolinon	1000ppm
		Octylisothiazolinon	1000ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.