



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
0611.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
Tosacryl Aqua-1K-Emaile

**Beschreibung**  
Bodenversiegelungen (dünn-schichtig)

**Verwendungszweck**  
Beschichtung für Wand und Bodenflächen

**Dichte (g/ml)**  
1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Reinacrylat (fest)	24.0-26.0	Glykolether	3.5
		Wasser	34.0-36.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	21.0-23.0		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.6
		Verdicker	0.5
		Tenside	0.6
		Wachseulsion	2.0
Füllstoffe	Gew. %		
Bariumsulfat	4.0-6.0		
Talkum	3.0-5.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.