



# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

## Gültig für Mehrkomponentensysteme

**Datum**  
22.01.2024

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
Tosaqua 2K-Ferrubron

**Beschreibung**  
2K-Lack

**Verwendungszweck**  
Lösemittelhaltige 2K-Eisenglimmerbeschichtung

**Stammkomponente** Dichte (g/ml) 1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	20.0-25.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	50.0-55.0
Pigmente	Gew. %		
Eisenglimmer	25.0-30.0		
Aluminiumpaste	10.0-12.0	Additive	Gew. %
		Verdicker	2.7
		Tenside	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum			
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

**Härterkomponente** Dichte (g/ml) 1.08

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Isocyanat	52.0-57.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	18.0-20.0
		Acetat	24.0-28.0
Additive	Gew. %	Füllstoffe	Gew. %

Die Summe aller Die Summe Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 25 g  
Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_  
Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_