



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

10.05.2023

Hersteller

Bosshard Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Tosanol Haftvorlack Rapid

Beschreibung

Vorlack

Verwendungszweck

Geruchsarmer, schnelltrocknender Haftvorlack für Innen- und Aussenanstriche

Dichte (g/ml)

1.40

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	20.0-23.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	30.0-32.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	31.0-33.0		
		Additive	Gew. %
		Hautverhinderungsmittel	0.8
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.2
		Sikkative	0.9
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	4.00-4.50		
Talkum	8.00-8.50		
Kieselgur	4.50-5.00		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.