



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

25.10.2024

**Hersteller**

Bosshard Farben AG

**Handelsname**

Tosanol Haftvorlack Rapid

**Beschreibung**

Vorlack

**Verwendungszweck**

Geruchsarmer, schnelltrocknender Haftvorlack für Innen- und Aussenanstriche

**Dichte (g/ml)**

1.40

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	20.0-23.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	27.0-32.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	31.0-33.0		
		Additive	Gew. %
		Hautverhinderungsmittel	0.8
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.2
		Sikkative	0.9
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	4.00-4.50		
Talkum	8.00-8.50		
Kieselgur	4.50-5.00		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.