



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 201

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

28.01.2022

Hersteller

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000

Beschreibung

Wasserverdünnbarer, weisser Ventilationstauchgrund

Verwendungszweck

Tauchgrundierung für Fenster, Türen, Jalousieläden sowie alle anderen Holzwerkstoffe

Dichte (g/ml)

1.28

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	16.0-19.0	Wasser	45.0-47.0
		Glykole	2.0
		Ester	0.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	16.0-18.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.5
		Verdicker	0.5
		Entschäumer	0.3
		Sikkativ	1.3
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	6.0-8.0		
Kaolin	3.0-4.0		
Talkum	3.0-4.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.