



**VSLF**  
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN  
LACK- UND FARBENINDUSTRIE  
**USVP**  
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE  
DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
12.10.2020

**Hersteller**  
Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

**Handelsname**  
ArboGrey Classic

**Beschreibung**  
Verwitterungslasur

**Verwendungszweck**  
Effektlasur für Aussen

**Dichte (g/ml)**  
1.03-1.05 g/r

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spez. Acrylcopolymere	22.0	Glykole	2.5
		Wasser	67.0-71.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	0.3		
Eisenoxide	0.2	Additive	Gew. %
Russe	0.1-0.5	Entschäumer	0.5
		Tenside	0.2
		Verdicker	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	1.0		
		Biozide	Gew. %
		OIT/DCOIT (1:1)	2000 ppm
		CIT/MIT 3:1	14.9 ppm
		BnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.