



**VSLF**  
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN  
LACK- UND FARBENINDUSTRIE  
**USVP**  
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE  
DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
01.09.2023

Hersteller  
Bosshard-Farben AG

Handelsname  
ArboGrey Classic

Beschreibung  
Verwitterungslasur

Verwendungszweck  
Effektlasur für Aussen

Dichte (g/ml)  
1.03-1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spez. Acrylcopolymere	21.0-26.0	Glykole	2.5
		Wasser	67.0-71.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	2.0-4.0		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.4
		Verdicker	0.6
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	4.0-6.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT 3:1	14.9 ppm
		BnP	100 ppm
		BIT	<150ppm
		OIT	<15ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.