



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

11.09.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97

Handelsname

ArboPur Spritz-Finish DS farblos

Beschreibung

Wässriger 1K-Klarlack zum Spritzen

Verwendungszweck

Blockfester, chemikalienbeständiger Lack für Holz im Innenbereich

Dichte (g/ml)

1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat (fest)	24-26	Wasser	52-53
Polyurethan (fest)	7-8	Glykole	7-8
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	1.3
		Netzmittel	0.1
		Oberflächenadditive	0.6
		Verdicker	2-3
Füllstoffe	Gew. %	Wachse	1.5
Siliciumdioxid	2.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.