



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

11.06.2021

Hersteller

Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

PigaPur Emaille 40

Beschreibung

Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck

Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemaille für innen und aussen

Dichte (g/ml)

1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	19.0-23.0	Wasser	36.0-39.0
Polyurethan	3.5-4.5	Glykole	5.0-6.0
		Ester	0.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.0-26.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.4
		Entschäumer	0.4
		Verdicker	4.0
		Wachs	0.8
Füllstoffe	Gew. %	Korrosionsschutzinhibitor	0.2
		Biozide	Gew. %
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.