



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
10.02.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Lithomatt L

Beschreibung
Isolierfarbe

Verwendungszweck
Lösemittelhaltige, geruchsneutrale, spannungsfreie, stumpfmatte Innenmattfarbe für Wände und Decken.

Dichte (g/ml)
1.30

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	13.0-16.0	Isoparfin	9.0-12.0.0
Leinöl	3.0-4.0	Alphatische Kohlenwasserstoffe	7.0-9.0
		Glykole	2.5-3.5
		Ester	0.5-1.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.0-26.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.5
		Verdicker	0.3
		HVM	0.3
		Sikkativ	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	4.5-6.0		
Kaolin	12.0-15.0		
Siliciumoxid	4.0-5.5		
Talkum	2.0-3.0	Biozide	Gew. %
Glimmer	6.0-7.0		
Polymer	0.2-0.5		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.