



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
05.06.2023

Hersteller  
Bosshard-Farben AG

Handelsname  
Arbotrol Naturöl-Lasur Holzlasur

Beschreibung

Verwendungszweck  
Offenporige, imprägnierende Holzlasur für innen und aussen.

Dichte (g/ml)  
0.87

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	28.0-33.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	59.0-67.0
Copolymerharz	6.5-8.5		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkativ	1.0
		Hautverhinderungsmittel	0.3
		UV Absorber	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	1.0-1.2		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.