



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
1512.2023

Hersteller  
Bosshard-Farben AG

Handelsname  
Expoflex Grundierung sandhaltig

Beschreibung  
Grundierung

Verwendungszweck  
Lösemittelhaltige Grundierung sandhaltig, für Innenanstriche

Dichte (g/ml)  
1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	6.0-8.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	20.0-23.0
		Aromatische Kohlenwasserstoffe	8.0-9.0
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	18.0-20.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Netzmittel	0.2
		Wichmacher	6.0-7.0
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Calciumcarbonate	30.0-40.0		
Glimmer	5.0-8.0		
Kieselgur	5.0-8.0		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.