

Katalog | Catalogue

arbezol®

Holzschutz | Protection du bois

arbezol®



BOSShard
bekennt Farbe

Inhaltsverzeichnis

Table des matières



Bekämpfende Holzschutzmittel	4
Produits pour la protection curative du bois	
Vorbeugende Holzschutzmittel	5
Produits pour la protection préventive du bois	
Grundierungen	7
Fonds	
Lasuren und Farben	9
Glacis et peintures	
Lacksysteme	12
Systèmes de vernis	
LignoTec-Produkte	14
Produits LignoTec	
Farbpalette	16
Teintes de couleurs	

arbezol® Holzschutz / Protection du bois

arbezol® steht seit über 80 Jahren für langjährige Erfahrung, Tradition und Kompetenz für den Holz- und Oberflächenschutz. Entdecken Sie in diesem Katalog das umfangreiche und bewährte Produktangebot.

arbezol® représente depuis 80 ans de l'expérience, la tradition et la compétence de longue date dans le domaine du bois et de la protection de surfaces. Découvrez dans ce catalogue un grand choix de produits diversifiés et performants.

Verbrauchsangaben gelten immer für einen Anstrich.

La consommation est toujours calculée pour une seule couche.



arbezol®

Von der Natur inspiriert.

Nichts ist authentischer, vielfältiger und kreativer als die Natur – Farben, Materialien, Eigenschaften und vieles mehr inspirieren uns immer wieder von Neuem.



Bekämpfende Holzschutzmittel

Produits pour la protection curative du bois



Arbezol Spezial / Spécial

	0.5 L / 1 L / 5 L / 25 L / 200 L
	05000
	lösemittelhaltig à base de solvants

Geruchloses, farbloses, gebrauchsfertiges und lösemittelhaltiges PT08-Holzschutzmittel-Insektizid für die vorbeugende (Iv) und bekämpfende Behandlung (Ib) gegen holzerstörende Insekten im Innen- und Aussenbereich.

Insecticide pour la protection du bois PT08 inodore, incolore, prêt à l'emploi et à base de solvant pour le traitement préventif (Iv) et curatif (Ib) des insectes xylophages, pour l'intérieur et l'extérieur

Verbrauch:	vorbeugend 0,195 l/m² bekämpfend 0,328 l/m²	Emploi:	préventif 0,195 l/m² curatif 0,328 l/m²
Zulassung:	CH-2020-0015 FR-2020-0036	Permission:	CH-2020-0015 FR-2020-0036

Arbosan Protect / Protect

	1 L / 5 L
	05260
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Wässriges Imprägniermittel für Holz, ohne Biozide, mit einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Aussenbereich auf den verschiedensten Holzuntergründen. Im Holz entwickelt es seine Schutzwirkung ohne Biozide. Auch in Wohn- und Schlafräumen anwendbar.

Produit d'imprégnation aqueuse pour le bois, sans biocide, avec une multitude d'applications à l'intérieur comme à l'extérieur sur les supports en bois les plus variés. Une fois imprégné dans le bois, il exerce son effet protecteur sans biocide. Peut aussi être utilisé dans les chambres coucher et salles de jour.

Verbrauch:	150–200 ml/m² für vorbeugende Behandlung	Emploi:	150–200 ml/m² préventif
-------------------	--	----------------	---

Arbosan Insect Pro / Insect Pro

	1 L / 5 L
	05009
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Flüssiges, wasserverdünnbares, vorbeugendes und bekämpfendes Holzschutzmittel-Konzentrat auf Basis von Permethrin zur Bekämpfung von Insekten, wie Hausbock (Hylotrupes), Holzwurm (Anobium) und Splintholzkäfer (Lyctus). Wirkt vorbeugend gegen Termiten, in unter Dach verbautem Holz (Gebrauchsklasse 1 + 2 gemäss DIN EN 355), das Niederschlägen nicht ausgesetzt ist und bei dem keine Gefahr der Auslaugung durch Wasser besteht.

Produit concentré liquide pour la protection du bois, diluable à l'eau, à action préventive et curative, à base de perméthrine pour la lutte contre les insectes tels que le capricorne des maisons (Hylotrupes), la petite vrillette (Anobium) et le lyctus, préventif contre les termites, dans les éléments de construction en bois sous les toits (classe d'emploi 1 + 2 selon DIN EN 355), non exposés aux intempéries et ne présentant aucun risque d'infiltration par les eaux.

Verbrauch:	1 Liter für 3-4 m² der 4% Lösung	Emploi:	1 litre pour 3-4 m² de la solution à 4%
Zulassung:	CH-2019-0005.02.0001	Permission:	CH-2019-0005.02.0001

Arbezol Schwammschutz 2001 / Fongicide 2001

	1 L / 5 L / 25 L
	05220
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Wässriges Fungizid zur Bekämpfung und Vertilgung des Echten Hausschwammes (Serpula lacrimans) im Mauerwerk. Gebrauchsfertig, farblos, lösemittelfrei, geruchlos. Pilzart vorerst durch uns bestimmen lassen. Bei Echtem Hausschwamm, die Sanierungsarbeiten nach Anleitung eines unserer Sachverständigen durchführen lassen.

Fongicide aqueux pour combattre et détruire la mэрule pleureuse (Serpula lacrimans) pour des maçonneries. Prêt à l'emploi, incolore, sans solvant, inodore. Préalablement au traitement il est essentiel de faire déterminer par nos services le genre de champignon. S'il s'agit de la mэрule, il convient de faire surveiller le traitement par un de nos spécialistes.

Verbrauch:	ca. 0,5 l/m² (auf Mauerwerk)	Emploi:	env. 0,5 l/m² (sur maçonnerie)
Zulassung:	CHZB 0274	Permission:	CHZB 0274

Vorbeugende Holzschutzmittel

Produits pour la protection préventive du bois



Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus / Hydro Fond BP Plus

 **1 L / 5 L / 25 L / 200 L**

 **05212**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette F**
Étiquette Environnementale F


Farblose, wässrige Holzschutzgrundierung zur Behandlung von Nadelhölzern für den Aussenbereich, mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue- und Schimmelbefall. Geeignet zur Anwendung auf Hölzern ohne Bodenkontakt, wie Fenster, Türen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Dachgauben und Carports.


Fond de protection du bois incolore et aqueux pour le traitement des bois résineux destinés à l'extérieur, avec une protection préventive contre le bleuissement et la moisissure. Approprié sur les bois sans contact avec le sol comme par exemple les fenêtres, portes, lambris, barrières, lucarnes et Carports.


Verbrauch:	1 Liter für 7–9 m ²	Emploi:	1 litre pour 7–9 m ²
Zulassung:	CH-2020-0002.01.0001 DE-0016252-0001-08 AT-0021289-0001	Permission:	CH-2020-0002.01.0001 DE-0016252-0001-08 AT-0021289-0001

Arbezol Hydro-Grundierung BIP / Hydro-Grundierung BIP

 **1 L / 5 L / 25 L / 200 L**

 **05211**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette F**
Étiquette Environnementale F

Vergilbungsarme, farblose, vorbeugende Holzschutzgrundierung, geeignet für Nadelhölzer im Aussenbereich, zum Tauchen und Streichen mit guter Tiefenwirkung und vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze und Insekten, auch Termiten. Geeignet für die Gebrauchsklassen 2 und 3. Entspricht den Anforderungen nach EN 599-1.

Fond pour protection du bois, à action préventive, à faible tendance au jaunissement, bonne pénétration pour le bois de conifère à l'extérieur, pour la protection préventive contre le bleuissement et les champignons lignivores et les insectes xylophages, aussi les termites. Peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3. Répond aux exigences de la norme EN 599-1.

Verbrauch:	1 Liter für 6–10 m ²	Emploi:	1 litre pour 6–10 m ²
Zulassung:	CH-2019-0020	Permission:	CH-2019-0020

Arbotrol Grundierung BP Plus / Fond BP Plus

 **1 L / 5 L / 20 L / 200 L**

 **05282**

 **lösemittelhaltig**
à base de solvants


 **Umwelt-Etikette G**
Étiquette Environnementale G


Anwendungsfertiges, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel für Nadelhölzer. Für Holzbauteile im Aussenbereich ohne Erdkontakt, wie Fenster, Fensterläden, Pergolen, Verschalungen usw., mit vorbeugendem Schutz gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze und Schimmelpilzbefall.


Imprégnation pour la protection du bois, prêt à l'emploi, pour conifères. Pour les composants en bois à l'extérieur tels que fenêtres, volets, pergolas, bardages, sans contact avec le sol, avec protection préventive contre le bleuissement, les champignons lignivores et la moisissure, etc. Prétraitement idéal, assurant une régulation de l'humidité, avant la mise en place d'un système de peinture du type glacis ou peinture couvrante.

Verbrauch:	1 Liter für 6–10 m ²	Emploi:	1 litre pour 6–10 m ²
Zulassung:	CH-2020-0002.01.0001 DE-0016252-0001-08 AT-002189-0001	Permission:	CH-2020-0002.01.0001 DE-0016252-0001-08 AT-002189-0001

Arbosan Construction BI / Construction BI

 **5 L / 25 L**

 **05015**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau

Fixierendes Holzschutzmittel-Konzentrat gemäss EN 335, mit vorbeugender Wirkung gegen Insekten mit gleichzeitiger Wirkung gegen Bläuepilze am saftfrischen Holz. Das mit diesem Holzschutzmittel behandelte Holz darf nur in den Bereichen verwendet werden, die nach EN 335 den Gebrauchsklassen 1 (2 oder 3) zugeordnet sind. Bereits befallenes Holz kann nachträglich nicht in ausreichendem Mass geschützt werden, da es sich um ein vorbeugendes Schutzmittel handelt. Bei sachgerechter Anwendung kann ein Bläuebefall vermieden werden. Nur für gewerbliche Verwender.

Produit concentrer pour la protection du bois fraîchement scié selon la norme EN 335 avec des effets préventifs contre les insectes xylophages, les moisissures et le bleuissement Protection temporaire préventive contre les insectes xylophages, les moisissures et le bleuissement des bois fraîchement sciés. S'agissant d'un produit de protection temporaire, un traitement ultérieur des bois déjà attaqués n'offre pas une protection suffisante. Appliqué selon les préconisations, Arbezol Construction BI peut prévenir le bleuissement. Application seulement par des utilisateurs industriels.




Verbrauch:	vorbeugend Insekten 10 g/m ² Schnittholzbläue 30 g/m ² der 3% Lösung	Emploi:	Protection insectes: 10 g / m ² bleuissement: 30 g / m ² de la solution à 4%
Zulassung:	CHZN5185	Permission:	CHZN5185

Vorbeugende Holzschutzmittel

Produits pour la protection préventive du bois



Arbezol Aqualin Pro / Aqualin Pro




	0.75 L / 5 L / 15 L
	05576
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Wässrige, verarbeitungsfertige, offenporige 3 in 1 Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse. Mit vorbeugendem Bläue- und Schimmelschutz für den Ausseneinsatz. Geeignet für einheimische und tropische Holzarten. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen geeignet.

Glacis à l'huile 3-en-1, diluable à l'eau, à pores ouverts, prêt à l'emploi, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée et de cire. Avec protection contre le bleuissement et les moisissures pour l'extérieur. Convient aux essences de bois indigènes et tropicales. Également approprié à des fins industrielles avec application au pistolet ou bain à immersion et vacumat.

Verbrauch:	1 Liter für 10-12 m²	Emploi:	1 litres pour 10-12 m²
Zulassung:	CH-2012-0036.01.0001 + CH-2012-0036.01.0010 (Color Nummer) AT-2013/Z/00091	Permission:	CH-2012-0036.01.0001 + CH-2012-0036.01.0010 (Color Nummer) AT-2013/Z/00091

Arbosan HB Plus / HB Plus

	5 L / 25 L
	05271
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, schwermetal- und borfreies Holzschutzmittel. Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Insekten (Hausbock, Holzwurm), Pilzen (Fäulnis) und Termiten.

Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixateur, sans métaux lourds ni bore. Protège préventivement le bois contre les insectes xylophages les champignons (pourriture) et les termites.

Verbrauch:	Je nach Anwendungsbereich siehe technisches Merkblatt	Emploi:	Selon le domaine d'application, voir la fiche technique
Zulassung:	CH-2020-0026.03.0001	Permission:	CH-2020-0026.03.0001



Holz ist unsere Passion.

Le bois, c'est notre passion.




arbezol[®]

Grundierungen

Fonds



Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus / Hydro Fond BP Plus




	1 L / 5 L / 25 L / 200 L
	05212
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Farblose, wässrige Holzschutzgrundierung zur Behandlung von Nadelhölzern für den Aussenbereich mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue- und Schimmelbefall. Geeignet zur Anwendung auf Hölzern ohne Bodenkontakt, wie zum Beispiel Fenster, Türen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Dachgauben und Carports.

Fond de protection du bois incolore et aqueux pour le traitement des bois résineux destinés à l'extérieur, avec une protection préventive contre le bleuissement et la moisissure. Approprié sur les bois sans contact avec le sol comme par exemple les fenêtres, portes, lambris, barrières, lucarnes et Carports.

Verbrauch:	1 Liter für 7–9 m ²	Emploi:	1 litre pour 7–9 m ²
Zulassung:	CH-2020-0002.01.0001 DE-0016252-0001-08 AT-0021289-0001	Permission:	CH-2020-0002.01.0001 DE-0016252-0001-08 AT-0021289-0001

Arbezol Hydro-Grundierung BIP / Hydro-Grundierung BIP




	1 L / 5 L / 25 L / 200 L
	05211
	wasserverdünnbar diluable à l'eau

Vergilbungsarme, farblose, vorbeugende Holzschutzgrundierung, geeignet für Nadelhölzer im Aussenbereich, zum Tauchen und Streichen mit guter Tiefenwirkung und vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze und Insekten, auch Termiten. Geeignet für die Gebrauchsklassen 2 und 3. Entspricht den Anforderungen nach EN 599-1.

Fond pour protection du bois, à action préventive, à faible tendance au jaunissement, bonne pénétration pour le bois de conifère à l'extérieur, pour la protection préventive contre le bleuissement et les champignons lignivores et les insectes xylophages, aussi les termites. Peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3. Répond aux exigences de la norme EN 599-1.

Verbrauch:	1 Liter für 6–10 m ²	Emploi:	1 litre pour 6–10 m ²
Zulassung:	CH-2019-0020	Permission:	CH-2019-0020

Arbotrol Grundierung BP Plus / Fond BP Plus





	1 L / 5 L / 20 L / 200 L
	05282
	lösemittelhaltig à base de solvants

Farblose, lösemittelhaltige, gebrauchsfertige, Grundierung auf modifizierter Ölbasis mit guter Tiefenwirkung und vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze. Ideale Erstbehandlung für Fenster und Aussenverschalungen.

Couche de fond incolore, à base de solvants et d'huile modifié, prêt à l'emploi avec une bonne pénétration et protection préventive contre le bleuissement et les champignons lignivores. Prétraitement idéal pour des fenêtres et des revêtements de façades.

Verbrauch:	1 Liter für 6–10 m ²	Emploi:	1 litre pour 6–10 m ²
Zulassung:	CH-2012-0034 DE-2012-MA-08-00015 AT-0021238-0000 FR-2013-0130	Permission:	CH-2012-0034 DE-2012-MA-08-00015 AT-0021238-0000 FR-2013-0130

Arbezol Lamelan F / Lamelan F

	25 L / 120 L
	05230
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Label B Étiquette Environnementale B

Wasserverdünnbare, wasserabstossende (hydrophobe) und wasserdampfdurchlässige Feuchteschutzgrundierung. Schützt vor Feuchtigkeitsaufnahme und Verschmutzung während der Bauphase. Speziell geeignet für Brettschichthölzer. Mit Lamelan F bleibt das Holz dimensionsstabil und ist problemlos überstreichbar mit Lasuren und Farben. Biozidfrei.

Fond incolore protégeant contre l'humidité, diluable à l'eau hydrofuge et perméable à la vapeur. Lamelan F protège contre l'humidité et contre le salissement pendant la période de construction. Spécialement approprié pour des lamelles collés. Avec Lamelan F le bois reste stable en dimension et sans problème en cas d'applications de glaciés et peintures. Sans agents biocides.


Verbrauch:	1 Liter für ca. 8–10 m ²	Emploi:	1 litre pour env. 8–10 m ²
-------------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------------------


Grundierungen


Fonds




Arbo-Floor Primer / Primer

 **1 L / 5 L**

 **05930**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B


Wasserverdünnbare, farblose 1K-Grundierung für Holzparkettböden. Als Grundierung unter Arbo-Floor Finish für eine rationelle Parkettversiegelung. Verminderung der Fugenverklebung, stärkere Anfeuerung des Holzfarbtones, Vermeidung von Fleckenbildung auf gerbstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche. Schnelle Trocknung. Problemlose Verarbeitung.


Primer à 1 composant pour sols en bois, incolore, diluable à l'eau, pour l'intérieur. Ce produit est utilisé de préférence comme apprêt avant l'application d'Arbo-Floor Finish pour donner une optimale vitrification du parquet. Réduction significative du collage des joints, plus forte mise en valeur de la teinte du bois, empêchement de la formation de taches sur le bois riche en tannin, comme p.ex. le chêne. Séchage très rapide, bon pouvoir d'égalisation.


Verbrauch: 1 Liter für ca. 8–10 m² Emploi: 1 litre pour env. 8–10 m²

Arbotrol Tauchgrund weiss / Trempage blanc

 **1 kg / 6 kg / 20 kg / 240 kg**

 **05100**

 **lösemittelhaltig**
à base de solvants


 **Umwelt-Etikette F**
Étiquette Environnementale F


Weisse, lösemittelhaltige Alkydharz-Grundierung zum Tauchen, Streichen und Spritzen. Ideale Untergundvorbereitung für deckenden Anstrichaufbau. Hohe Deckkraft, geruchsmild, schnell trocknend.


Fond d'alkyde blanc, à base de solvants. S'applique par trempage, au pistolet ou au pinceau. Préparation idéale pour un traitement ultérieur avec une peinture couvrante. Bon pouvoir couvrant, peu d'odeur, séchage rapide.


Verbrauch: 1 kg für ca. 5–8 m² Emploi: 1 kg pour env. 5–8 m²

Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000 / Hydro-Fond de trempage 3000

 **1 kg / 5 kg / 20 kg**

 **05610**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B


Universell einsetzbarer, wasserverdünnbarer, weisser, matter Ventilationstauchgrund auf Alkydharz-Basis für Fenster, Türen, Jalousieläden sowie alle anderen Holzwerkstoffe.


Pour application universelle, diluable à l'eau, blanc, mat, microporeux à base d'alkydes. Fond universelle d'alkyde, diluable à l'eau. S'applique par trempage ou au pinceau, mat, microporeux, idéal pour des fenêtres, portes, volets ou tout autre objet en bois.


Verbrauch: 1 kg für 5–8 m² Emploi: 1 kg pour 5–8 m²

Arbezol Hydro-Isoprimer / Hydro-Isoprimer

 **5 kg / 20 kg**

 **05661**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau

 **Umwelt-Etikette D**
Étiquette Environnementale D

Universell einsetzbare, wasserverdünnbare, weisse Holzgrundierung mit absperrender Wirkung gegen Holzinhaltstoffe. Für Fenster, Türen, Jalousieläden sowie alle anderen Holzwerkstoffe im Innen- und Aussenbereich.

Arbezol Hydro-Isoprimer est une fond blanc pour bois, d'un emploi universel, diluable à l'eau, pour l'interior et l'exterior avec effet bloquant contre les substances naturelles du bois, approprié lors d'applications industrielles sur fenêtres, portes, jalousies de même que tous les matériaux dérivés du bois.

Verbrauch: 1 kg für 6–8 m² Emploi: 1 kg pour 6–8 m²

arbezol[®]





Lasuren und Farben


Glacis et peintures




Arbezol Hydrosotic / Hydrosotic

 **0.75 L / 5 kg / 15 kg**

 **05540**

 **wasserverdünnbar**
diluabale à l'eau


 **Umwelt-Etikette C**
Étiquette Environnementale C


Verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige Holzlasur und Holzdeckfarbe für lasierende und deckende Aussen- und Innenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten, z.B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Jalousieläden usw. Biozidfrei.


Glacis et une peinture couvrante pour bois, prêt à l'emploi, diluable à l'eau, à pores ouverts, destiné aux applications avec effet de glaçage ou couvrant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur du bois indigène et exotique, p.ex. maisons en bois, revêtements en bois, volets, etc. Sans agents biocides.


Verbrauch: 1 kg für 5–10 m² Emploi: 1 kg pour 5–10 m²

Arbezol Industrie-Finish / Industrie Finish

 **5 kg / 15 kg**

 **05470**

 **wasserverdünnbar**
diluabale à l'eau


 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B


Offenporige, wässrige Holzlasur auf Hybridbasis für innen und aussen, speziell für die industrielle Verarbeitung. Sehr schönes Lasurbild, gute Wetter- und UV-Beständigkeit sowie ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften. Verarbeitbar auf Bretterlackiermaschinen, stapelbar. Biozidfrei.


Glacis pour bois à pores ouverts, aqueux, à base hybride pour intérieur et extérieur. Il est prévu spécialement pour l'application industrielle. Coloration très marquée, bonne protection contre les intempéries et les rayons UV. Applicable sur machine à vernir les lames, empilable. Sans agents biocides.


Verbrauch: 1 kg für 5–8 m² Emploi: 1 kg pour 5–8 m²

Arbezol Industrie-Finish Metallic / Industrie-Finish Metallic

 **5 kg / 15 kg**

 **05471**

 **wasserverdünnbar**
diluabale à l'eau


 **Umwelt-Etikette C**
Étiquette Environnementale C


Wasserverdünnbarer, deckender, seidenglänzender, haftstarker, hochwertiger Metallic-Lack für innen und aussen auf Holz und Holzwerkstoffe. Speziell für die industrielle Applikation geeignet.


Vernis métallique, diluable à l'eau, de haute qualité, mat, avec excellente adhérence pour des couches de peinture à l'intérieur et l'extérieur sur bois. Appropriate spécialement pour l'application industrielle.


Verbrauch: 1 kg für 8–10 m² Emploi: 1 kg pour 8–10 m²

Arbezol Aqualin Pro / Aqualin Pro

 **0.75 L / 5 L / 15 L**

 **05576**

 **wasserverdünnbar**
diluabale à l'eau


 **Umwelt-Etikette F**
Étiquette Environnementale F


Wässrige, verarbeitungsfertige, offenporige 3 in 1 Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse. Mit vorbeugendem Bläue- und Schimmelschutz für den Ausseneinsatz. Geeignet für einheimische und tropische Holzarten. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen geeignet.


Glacis à l'huile 3-en-1, diluable à l'eau, à pores ouverts, prêt à l'emploi, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée et de cire. Avec protection contre le bleuissement et les moisissures pour l'extérieur. Convient aux essences de bois indigènes et tropicales. Également approprié à des fins industrielles avec application au pistolet ou bain à immersion et vacuumat.


Verbrauch: 1 Liter für 10-12 m² Emploi: 1 litres pour 10-12 m²
Zulassung: CH-2012-0036.01.0001 + Permission: CH-2012-0036.01.0001 +
CH-2012-0036.01.0010 CH-2012-0036.01.0010
(Color Nummer) (Color Nummer)
AT-2013/Z/00091 AT-2013/Z/00091

Arbezol Aqualin UV-Natur / Aqualin UV-Natur

 **0.75 L / 5 L / 15 L**

 **05575**

 **wasserverdünnbar**
diluabale à l'eau

 **Umwelt-Etikette E**
Étiquette Environnementale E

Verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende, naturtransparente Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz. Arbezol UV-Natur ist dem Naturton von Lärchenholz angepasst. Spezielle Lichtschutzkomponenten verzögern die natürlichen Alterungsprozesse.

Glacis protecteur du bois prêt à l'emploi, diluable à l'eau, à pores ouverts, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée transparent naturel, et de cire pour des applications à l'extérieur sur bois indigène et exotique. Recommandé particulièrement sur des revêtements de haute qualité en mélèze ou douglas. Arbezol Aqualin UV-Natur est spécialement conçu pour le bois de mélèze. Les composants spéciaux, protecteurs de la lumière, ralentissent le processus de vieillissement.





Verbrauch: 1 Liter für ca. 8–10 m² Emploi: 1 litre pour env. 5–10 m²

Lasuren und Farben

Glacis et peintures



Arbezol Aqualin / Aqualin





	0,75 L / 5 L / 15 L
	05575
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette B Étiquette Environnementale B

Verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten, z.B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassenholz, Jalousieläden usw. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz.

Arbezol Hydrol est un glacis protecteur du bois prêt à l'emploi, diluable à l'eau, à pores ouverts, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée, et de cire pour des applications à l'extérieur sur bois indigène et exotique (par exemple maison en bois, revêtements en bois, volets etc.) Recommandé particulièrement sur des revêtements de haute qualité en mélèze ou douglas.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 8–10 m² Emploi: 1 litre pour env. 5–10 m²

ArboGrey Classic / Classic





	0,75 L / 5 kg / 15 kg
	05545
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette C Étiquette Environnementale C

Wässrige, offenporige, einschichtige Vorvergrauung für Aussenanstriche. Sie gibt dem Holz ein einheitlich graues verwitterungsähnliches Aussehen. Enthält einen Spezialkatalysator für einen gleichmässigen Verwitterungsprozess.

Traitement de façades monocouche, diluable à l'eau, à pores ouverts avec effet intempérie Il confère au bois un aspect gris uniforme, similaire à l'altération naturelle. Est doté d'un catalyseur spécial qui contribue à un processus d'altération uniforme.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m² Emploi: 1 litre pour 8–10 m²

ArboGrey Perlmutter / Perlmutter





	0,75 L / 5 kg / 15 kg
	05546
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette C Étiquette Environnementale C

Wässrige, offenporige, einschichtige Fassadenbehandlung mit Vorvergrauungseffekt für Aussenanstriche. Natürliches Perlmutter gibt dem Holz ein einzigartiges lebhaftes Aussehen.

Glacis monocouche, diluable à l'eau, à pores ouverts pour façades, avec effet animé intempérie unique, pour l'extérieur. Nacre naturelle donne au bois un aspect animé unique.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m² Emploi: 1 litre pour 8–10 m²

ArboGrey Mica / Mica





	0,75 L / 5 kg / 15 kg
	05547
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette C Étiquette Environnementale C

Wässrige, offenporige, einschichtige Vorvergrauung mit Glimmereffekt für Aussenanstriche auf Nadelhölzer. Sie gibt dem Holz ein einzigartig lebhaftes verwitterungsähnliches Aussehen.

Glacis monocouche, diluable à l'eau, à pores ouverts pour façades, avec effet intempérie et mica, conçu pour applications en extérieur. Il confère au bois un effet animé intempérie unique.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m² Emploi: 1 litre pour 8–10 m²

Arbezol Fassaden / Façades

	1 kg / 5 kg
	05530
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette B Étiquette Environnementale B





Wässrige, halbdeckende Lasur für aussen und innen, auf Acrylatbasis. Sehr gute Wetterbeständigkeit, hochelastisch, farbtonegalisierend. Speziell geeignet für die Renovation von stark abgewitterten Holzflächen. Biozidfrei.

Glacis aqueux, semi-couvrant, pour l'extérieur et l'intérieur. Très bonne résistance aux intempéries, à base d'acryl. Très élastique, égalise les teintes. Convient notamment pour rénover des boiseries abîmées par les intempéries et devenues grisâtres. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 kg für 5–10 m² Emploi: 1 kg pour 5–10 m²



Arbezol Lasotec / Lasotec

	0.75 L / 5 L / 15 L
	05520
	lösemittelhaltig à base de solvants
	Umwelt-Etikette F Étiquette Environnementale F





Tropfgehemmte, verarbeitungsfertige, lösemittelhaltige, offenporige Holzlasur für lasierende Innen- und Aussenanstriche. Sehr schönes seidenmattes Lasurbild mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften, auch über Kopf applizierbar. Enthält keine bioziden Wirkstoffe.

Teinture à bois à pores ouverts, inhibée par ruissellement, prête à l'emploi, à base de solvant pour l'intérieure et l'extérieures. Très bel émail satiné mat avec d'excellentes propriétés de traitement, peut également être appliqué au-dessus. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für 5–12 m²

Emploi: 1 litre pour 5–12 m²

Arbezol Lasotic / Lasotic

	0.75 L / 5 L / 15 L
	05500
	lösemittelhaltig à base de solvants
	Umwelt-Etikette F Étiquette Environnementale F





Offenporige, lösemittelhaltige Imprägnierlasur für innen und aussen. Sehr schönes Lasurbild, hohes Eindringvermögen, gute Wetterbeständigkeit und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften. Biozidfrei.

Glacis d'imprégnation à pores ouverts, à base de solvants pour l'extérieur et l'intérieur. Coloration très marquée, bonne pénétration et bonne protection contre les intempéries, facile à appliquer. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für 5–12 m²

Emploi: 1 litre pour 5–12 m²

Arbezol Lasoton / Lasoton

	0.75 L / 5 L
	05510
	lösemittelhaltig à base de solvants
	Umwelt-Etikette F Étiquette Environnementale F





Festkörperreiche, lösemittelreduzierte, wirkstofffreie, ölmodifizierte Holzlasur für lasierende Aussen- und Innenanstriche. Speziell geeignet für masshaltige Bauteile, wie Fenster, Türen, Jalousieläden und Balkone. Biozidfrei.

Véritable glacis filmogène, sans biocides, à l'huile modifiée contenant le minimum de solvant pour extérieur et intérieur. Avant tout pour des pièces de bois qui demandent une haute stabilité dimensionnelle, p.ex. fenêtres, portes, volets et balcons. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für 5–12 m²

Emploi: 1 litre pour 5–12 m²

Arbotrol Naturöl-Lasur / glacis à huile naturelle

	0.75 L / 5 L / 15 L
	05570
	lösemittelhaltig à base de solvants
	Umwelt-Etikette G Étiquette Environnementale G

Auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen, eignet sich zur lasierenden, wasserabweisenden, offenporigen, imprägnierenden Holzbehandlung im Innen- und Aussenbereich. Die Lasur besitzt eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und sehr gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Geeignet für alle nicht und beschränkt masshaltigen Holzbauteile wie Fassadenverkleidungen, Holzläden usw. Biozidfrei.

A base des huiles naturelle de haute qualité à infiltration profonde et régulant l'humidité pour des applications de lasure à pores ouvertes et perméables à la vapeur sur des surfaces en bois pour l'extérieur et l'intérieur. Pour les boiseries instables et semi-instables, p.ex. des façades, volets, etc. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für ca 10-14 m²

Emploi: 1 litre pour 10-14 m²





Lacksysteme


Systemes de vernis




Arbo-Floor Finish / Finish

 **1 L / 5 L**

 **05920**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette C**
Étiquette Environnementale C


Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Holzack. Für innen, zur Versiegelung und Lackierung von Parkett- und Holzfußböden, Holztrepfen, Fenstersimsen, Möbeln usw. Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit, schnelle Trocknung. Gute Alkohol- und Wasserbeständigkeit. Problemlose Verarbeitung.


Vernis à un composant pour bois, incolore, diluable à l'eau, pour l'intérieur. Pour le vernissage des parquets de sol, escaliers en bois, appuis des fenêtres, etc. Excellente résistance à l'abrasion, bonne résistance à l'eau et l'alcool, bon pouvoir d'égalisation.


Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m² Emploi: 1 litre pour 8–10 m²
Glanzgrad: seidenglanz, seidenmatt Degré de brillance: satiné, satiné-mat

Arbezol Aquaplast / Aquaplast

 **1 L / 5 L / 25 L**

 **05810**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette C**
Étiquette Environnementale C


Wasserverdünnbarer, farbloser Holzack für innen, zur Versiegelung und Lackierung von Holztäfer, Parkettböden, Holztrepfen, Fenstersimsen, Möbeln usw. Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit. Alkohol- und wasserbeständig.


Vernis pour bois, incolore, diluable à l'eau, pour l'intérieur. Pour le vernissage des lambris en bois, parquets de sol, escaliers en bois, appuis de fenêtres, etc. Excellente résistance à l'abrasion, résistant à l'eau et l'alcool, bon pouvoir d'égalisation.


Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m² Emploi: 1 litre pour 8–10 m²
Glanzgrad: seidenglanz, seidenmatt, matt Degré de brillance: satiné, satiné-mat, mat

Arbosol UV-Täferlack / vernis uv pour lames

 **1 L / 5 L / 18 L**

 **05821**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B


Wässriger, tuchmatter 1K-Holzack mit spezieller Lichtschutzmittelkombination für strapazierfähige und vergilbungsfreie Holzoberflächen im Innenbereich. Bewahrt die natürliche Farbe des Holzes im Innenbereich.


Vernis aqueux monocomposant mat résistant, avec une combinaison d'agents de protection contre la lumière, pour lames à l'intérieur. Conserve la couleur naturelle des bois à l'intérieur.


Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m² Emploi: 1 litre pour 8–10 m²

ArboPur Spritz-Finish DS farblos matt / Finish à gicler DS incolore mat

 **5 kg / 20 kg**

 **05679**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau


 **Umwelt-Etikette C**
Étiquette Environnementale C


Wässriger 1K-Klarack zum Spritzen auf PUR-Basis mit guter Lichtbeständigkeit, hoher Kratzfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Blockfestigkeit, speziell für Holz-Metallfenster, aber auch für viele andere Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.


Vernis aqueux monocomposant à gicler à base PUR, bonne résistance à la lumière, haute résistance abrasive, résistance aux produits chimiques et résistance au blocage. Convient spécialement pour fenêtres en bois-métal mais également adapté à maintes surfaces en bois à l'intérieur.


Verbrauch: 1 kg für 5–7 m² Emploi: 1 kg pour 5–7 m²

PigaPur Primer / primer

 **1 kg / 5 kg**

 **51120**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau





 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B

Wasserverdünnbarer, elastischer, schnelltrocknender Haftprimer für Innen- und Aussenanstriche auf alten Anstrichen, Lackierungen, Holz, verzinkten Untergründen, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC und vielen anderen Beschichtungs-Untergründen. PigaPur Primer ist überstreichbar mit gängigen 1K-wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Anstrichstoffen.

Primer d'adhérence diluable à l'eau, élastique, avec séchage rapide, pour l'application à l'intérieur et l'extérieur sur les couches anciennes, couches de peinture, bois, supports zingués, aluminium, cuivre, PVC rigide et beaucoup d'autres supports. PigaPur primer est recouvrable avec des peintures courantes mono-composant, diluables à l'eau et à base de solvants.

Verbrauch: 1 kg für 6–8 m² Emploi: 1 kg pour 6–8 m²

PigaPur Interior 20 / Interior 20





	5 kg / 20 kg
	51165
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette B Étiquette Environnementale B

Wasserverdünnbarer, haftstarker, hochwertiger Seidenmatt-PU-Emaille für Innenanstriche auf Holz und geeignete Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle, Mauerwerk, Putz, Beton und Kunststoffe (Vorversuche). Wird sowohl bei Renovationen als auch im Neubau eingesetzt.

Revêtement intérieur de haute qualité, à base de polyuréthane, bon pouvoir adhésif, diluable à l'eau. Convient pour divers supports tels que bois et matériaux dérivés du bois, fer, métal, maçonnerie, plâtre, béton et différentes matières synthétiques (essais préalables).

Verbrauch: 1 kg für 8–10 m² Emploi: 1 kg pour 8–10 m²

PigaPur Emaille 40 / Emaille 40





	1 kg / 5 kg
	51160
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette B Étiquette Environnementale B

Wasserverdünnbarer, haftstarker, hochwertiger PU-Haftemaille für Innen- und Aussenanstriche auf masshaltiges Holz und geeignete Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle, Mauerwerk, Putz, Beton und Kunststoff (Vorversuche). Wird sowohl bei Renovationen als auch im Neubau eingesetzt.

Revêtement de haute qualité à base de polyuréthane, diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur pour bois de stabilité dimensionnelle et matériaux dérivés du bois appropriés, supports métalliques, minéraux et matières synthétiques (effectuez des tests préliminaires). Aussi bien approprié pour travaux de rénovation que pour constructions neuves.

Verbrauch: 1 kg für 8–10 m² Emploi: 1 kg pour 8–10 m²

PigaPur Exterior / Exterior





	1 kg / 5 kg
	51170
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette B Étiquette Environnementale B

PigaPur Exterior ist ein wasserverdünnbarer, haftstarker, hochwertiger PU-Hybrid-Haftemaille für Aussenanstriche auf masshaltiges und bedingt masshaltiges Holz und geeignete Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle sowie Kunststoff (Vorversuche).

PigaPur Exterior est un émail hybride très adhérent de haute qualité, diluable à l'eau, pour les applications extérieures sur le bois aux dimensions stables ou limitées et les dérivés du bois appropriés, le fer et les métaux non ferreux et le plastique (essais préliminaires).

Verbrauch: 1 kg für 7–10 m² Emploi: 1 kg pour 7–10 m²

PigaPur Flex / Flex





	1 kg / 5 kg / 20 kg
	35760
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette B Étiquette Environnementale B

PigaPur Flex ist eine wasserverdünnbare Spezialfarbe für Aussen- und Innenanstriche auf Holz, wie Schindelfassaden, Holzhäuser, Plus-Minus-Schalungen, Riegel, Garagentore, Dachuntersichten sowie für andere Holzteile. Auch geeignet für Anstriche auf Mauerwerk, Beton und Eternit, grundierte Metalle und NE-Metalle, Kunststoff und PVC.

PigaPur Flex est une peinture spéciale diluable à l'eau pour les applications extérieures et intérieures sur le bois, (bardeaux, chalets, boisages, poutres, portes de garages, avant-toits ainsi que tout autre élément en bois). PigaPur Flex convient également aux applications sur maçonnerie, béton, Eternit, métaux apprêtés et métaux non ferreux, plastique et PVC.

Verbrauch: 1 kg für 6–7 m² Emploi: 1 kg pour 6–7 m²

PigaPur Spritz-Finish DS / Finish à gicler DS

	5 kg / 20 kg
	05680
	wasserverdünnbar diluable à l'eau
	Umwelt-Etikette C Étiquette Environnementale C

Wasserverdünnbare, seidengänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung für die Spritzapplikation. Für qualitativ hochwertige, nicht gilbende und k Reidende Beschichtungen auf masshaltigen Bauteilen wie Holzfenster und Türen.

Un revêtement intermédiaire et de finition satiné diluable à l'eau pour l'application au pistolet. Pour l'extérieur ou l'intérieur, convient spécialement au traitement des bois à stabilité dimensionnelle tels que fenêtres et portes.

Verbrauch: 1 kg für 3–6 m² Emploi: 1 kg pour 3–6 m²



arbezol[®]

LignoTec Produkte

Produits LignoTec





Arbosan UV-Stop / UV-Stop

 **1 L / 5 L / 25 L**

 **05802**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau

 **Mit Prüfgutachten.**
Avec expertise.

 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B


Wässrige Lichtschutzimprägnierung mit ligninstabilisierenden Eigenschaften für die Innenanwendung. Die Lichtschutzmittel absorbieren die für den Ligninabbau verantwortliche Strahlung und schützen das Holz vor Vergilbung.


Imprégnation aqueuse de protection contre la lumière avec des propriétés de stabilisation de la lignine pour l'intérieur. Les stabilisateurs de lumière absorbent les radiations responsables de la dégradation de la lignine et protègent le bois du jaunissement.


Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²


Emploi: 1 litre pour 6–12 m²

Arbosan SunStop Extra / Sunstop Extra

 **1 L / 5 L / 25 L**

 **05803**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau

 **Umwelt-Etikette E**
Étiquette Environnementale E


Wasserverdünnbare Grundierung mit ligninstabilisierenden Eigenschaften für die Aussenanwendung, zum Streichen und Spritzen mit guter Tiefenwirkung. Die spezielle Lichtschutzkombination absorbiert die für den Ligninabbau verantwortliche Strahlung und verzögert den schädlichen Ligninabbauprozess sowie das Nachdunkeln und die Vergrauung von Hölzern.


Fond pour le bois, diluable à l'eau, avec du stabilisateur de lignine pour l'extérieur, avec un bon impact en profondeur pour l'extérieur. La combinaison protectrice de la lumière absorbe les rayons qui sont responsables de la réduction de la lignine et ralentit les effets nocifs de la lignine ainsi que le noircissement ou le grisaillement du bois.


Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²


Emploi: 1 litre pour 6–12 m²

Arbosan WaterStop / WaterStop

 **1 L / 5 L / 25 L**

 **05581**

 **wasserverdünnbar**
diluable à l'eau

 **Umwelt-Etikette B**
Étiquette Environnementale B

Wässriges Hydrophobierungsmittel (wasserabweisende Imprägnierung) für alle unbehandelten Hölzer und mineralischen Untergründe sowie lasierte Holzoberflächen im Innen- und Aussenbereich. Bildet eine diffusionsoffene Barriere gegen Verschmutzungen, Wasser und Öle.

Produit aqueux hydrofuge (imprégnation hydrofuge) pour tous les bois non traités et les fonds minéraux ainsi que des surfaces revêtues d'un glacis pour l'intérieur et l'extérieur. Forme une barrière de diffusion contre l'eau, l'encrassement et les huiles.

Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²

Emploi: 1 litre pour 6–12 m²



BOSShard
annonce la couleur

Farbpalette

Teintes de couleurs



Arbezol Aqualin, Aqualin Pro, Hydrosotic, Industrie-Finish, Lasotic, Lasotec, Lasoton, Arbotrol Naturöl-Lasur

Standard-Farbtöne (farblos nicht für aussen geeignet) / Teintes standards (incoloré ne convient pas pour l'extérieur) du bois.



kiefer / pin d'Orégon



pinie / pin



eiche / chêne



kastanie / châtaignier



mahagoni / acajou



teak / teck



ulme / orme



olive-esche / frêne-olivier



nussbaum / noyer



palisander / palissandre

Viele weitere Farbtöne nach Muster und Fremdkollektionen erhältlich / Beaucoup d'autres teintes de cartes de couleurs étrangères sont disponibles

Arbezol Aqualin und Aqualin Pro auch in vielen Bunttönen nach exemplum⁷²¹, NCS S und RAL erhältlich /

Arbezol Aqualin et Aqualin Pro également disponibles dans de nombreuses nuances de couleurs selon exemplum⁷²¹, NCS S et RAL

ArboGrey Classic / Classic



platingrau / gris platine




stahlgrau / gris acier



titangrau / gris titan



terra / terra



kometgrau / gris comète



lavagrau / gris lava

ArboGrey Perlmutter / Perlmutter



perlmutter 10



perlmutter 20



perlmutter 30



perlmutter 40



perlmutter 50

ArboGrey Mica / Mica



mica 030



mica 040



mica 050




mica 060

Arbezol Hydrosotic, Industrie-Finish / Industrie-Finish

Sind auch in vielen NCS- und RAL-Farbtönen erhältlich / Beaucoup de teintes NCS et RAL sont possibles



*weiss 5116 / *blanc 5116




**schneeweiss / **blanc-neige




blaugrau / bleu-gris



walnussgrau / gris noix



altgrau / vieux gris



naturgrau / gris naturel



azurblau / bleu d'azur



schwedenrot 12 / rouge Suède 12

* nur für innen / seulement pour l'intérieur

** nicht mit anderen Farbtönen mischbar / non miscible avec d'autres teintes



arbezol[®]

Sie haben die Wahl.

Vous avez le choix.

BOSShard
bekennt Farbe

Farbpalette

Teintes de couleurs



Arbezol Fassaden / Façades



gelb / jaune



kiefer / pin d'Orégon



hellbraun / brun clair



mittelbraun / brun moyen



dunkelbraun / brun foncé



schwedenrot 12 /
rouge Suède 12



grau / gris



gelbgrau / gris jaunâtre



blaugrau / bleu-gris



schneeweiss / blanc-neige




arbezol[®]


Arbezol Industrie-Finish Metallic / Industrie-Finish Metallic



silber / argenté



silbergrau / gris-argenté



olivegrau / olive grisâtre



beige / beige



bronze / bronze



stahlblau / bleu-acier



lichtblau / bleu-clair



lichtgrün / vert-clair



türkis / turquoise



kupfer / cuivre



anthrazit / antracite

Die Farbtönen wurden im Druckverfahren hergestellt.
Gegenüber den Originalfarbtönen können sich daher Farbtonabweichungen ergeben.

Cette carte de teintes a été réalisée par procédé offset.
De ce fait, des différences de couleurs sont possibles par rapport aux coloris d'origine.

Moderner Holzschutz mit Schweizer Tradition.

La protection du bois moderne
avec tradition Suisse.

BOSShard
bekennt Farbe

Verkaufsstellen/Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Kriens: Ringstrasse 25

☎ 041 790 47 39

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert

www.bosshard-farben.ch

Bosshard + Co. AG
 Ifangstrasse 97 / Postfach
 8153 Rümlang, Schweiz
 Telefon: +41 44 817 73 73
 E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
 bekennt Farbe