

Arbosan

avec technologie Ligno-Tec



Préserver la beauté



Surfaces naturelles en bois

L'architecture des dernières décennies a débouché sur des constructions en bois qui exigent des concepts de revêtement innovants. arbezol Holzschutz se consacre depuis plus de 40 ans déjà à la protection anti-jaunissement du bois en intérieur et en extérieur. Nos produits témoignent de notre savoir-faire et de notre expérience.

Des systèmes spécialisés de préservation du bois pour un résultat durable

Seuls des systèmes de revêtement spécialisés permettent d'obtenir des façades en bois plus durables. Les imprégnations ou les fonds pour bois jouent un rôle particulièrement important. Les systèmes de liants modernes permettent de réaliser des formules combinant une pénétration idéale, un séchage rapide, une excellente adhérence et une protection fonctionnelle contre l'humidité. Il convient d'utiliser, notamment pour le bardage naturel, un système composé d'une imprégnation anti-humidité avec protection anti-UV de la lignine ainsi qu'une finition hydrophobe et incolore. Nos produits de préservation du bois Arbosan répondent parfaitement à ces exigences.

Technologie Ligno-Tec

Nos produits Arbosan dotés de la technologie «Ligno-Tec» sont le résultat de décennies de recherche et développement sur le bois. Ces efforts ont donné lieu à la création de combinaisons d'agents photoprotecteurs et hydrofuges hautement efficaces, qui présentent, en intérieur comme en extérieur, un effet de protection durable. Les produits Arbosan préservent l'aspect naturel et esthétique du bois.

«Une protection du bois innovante
grâce à des matériaux high-tech.»



 Inspiré par la nature.

Inspiré par la nature.

Rien n'est plus authentique, diversifié et créatif que la nature – les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et bien d'autres choses sont encore et toujours source d'inspiration.



arbezol
Protection du bois

BOSShard
annonce la couleur

Arbosan UV-Stop Classic



Arbosan UV-Stop Classic est une imprégnation en phase aqueuse de protection contre la lumière avec des caractéristiques stabilisantes de la lignine pour le traitement des bois en intérieur. Le produit ne forme pas de film à la surface du bois, mais pénètre profondément dans celui-ci. Les produits de protection contre la lumière absorbent le rayonnement responsable de la dégradation de la lignine et protègent le bois.

Basé sur la technologie Ligno-Tec

Arbosan UV-Stop Classic minimise le jaunissement, le foncement et le grisaillement des bois sans en altérer l'aspect naturel. Il réduit la décoloration irrégulière du bois due aux différences d'incidence de la lumière (p. ex. sous les tapis). À l'intérieur, Arbosan UV-Stop Classic peut être appliqué directement sur des éléments en bois lamellé-collé, des plafonds en bois, des habillages en bois ou des meubles. En cas de traitement ultérieur (p. ex. pour parquets, etc.), Arbosan UV-Stop Classic peut être recouvert de vernis et de glacis diluables à l'eau ou solvantés. En présence d'essences de bois inconnues, il convient de procéder à un revêtement d'essai.

Caractéristiques

- non filmogène
- pour l'application en intérieur
- réduit nettement et durablement le jaunissement, le foncement et le grisaillement du bois
- sans solvant
- application aisée
- très bon rendement
- correspond à Minergie-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie D



non traité



traité



Arbosan UV-Stop



Arbosan UV-Stop est une imprégnation aqueuse de protection contre la lumière avec des propriétés stabilisatrices de la lignine pour le traitement des bois en intérieur. Arbosan UV-Stop pénètre profondément dans le bois et est lessivable et nettoyable dans certaines conditions.

Préserve la couleur naturelle des bois non traités

Arbosan UV-Stop minimise le jaunissement, le foncement et le grisaillement des bois sans en altérer l'aspect naturel. Il réduit la décoloration irrégulière du bois due aux différences d'incidence de la lumière (par ex. sous les tapis ou derrière les tableaux). A l'intérieur, Arbosan UV-Stop peut être appliqué directement sur des lamellés-collés, des plafonds en bois, des habillages en bois ou des meubles. Arbosan UV-Stop peut être recouvert, par ex. pour des parquets, par des vernis et des glacis diluables à l'eau ou solvantés. Convient notamment comme imprégnation de protection contre la lumière sous des glacis blanchâtres en intérieur.

Caractéristiques

- lessivable et nettoyable sous conditions
- pour l'application en intérieur
- réduit nettement et durablement le jaunissement, le foncement et le grisaillement du bois
- sans solvant
- correspond à Minergie-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie B



non traité



traité



Karl Stetter

Arbosan SunStop extra



Arbosan SunStop extra est une imprégnation aqueuse innovante avec des caractéristiques stabilisantes de la lignine pour l'utilisation en extérieur. Le produit ne forme pas de film sur la surface du bois, mais pénètre complètement dans le bois. La technologie brevetée «Ligno-Tec» absorbe le rayonnement UV responsable de la dégradation de la lignine et protège le bois et les glacis clairs.

De multiples possibilités d'utilisation avec action longue durée


Arbosan SunStop extra ralentit le foncement et le grisaillement des façades en bois, terrasses, volets et fenêtres. L'utilisation d'Arbosan SunStop extra se fait notamment en combinaison avec des glacis comme Arbezol Aqualin UV-Natur (technologie de filtrage UV Duplex) ou Arbosan WaterStop. Le produit est conçu pour l'application en extérieur.

Caractéristiques

- pour application en extérieur
- diluable à l'eau
- réduit durablement le jaunissement
- réduit nettement le foncement et le grisaillement du bois (en combinaison avec des glacis ou Arbosan WaterStop)
- ralentit la dégradation de la lignine et protège les glacis
- effet de régulation de l'humidité
- pratiquement inodore
- avec protection du film
- étiquette environnementale suisse catégorie E



non traité



traité



«Protection UV moderne
de la dernière génération.»

arbezol

Protection du bois

Arbosan WaterStop



Arbosan WaterStop est un produit aqueux hydrofuge innovant (imprégnation hydrofuge) pour tous les bois non traités et les supports minéraux. Arbosan WaterStop pénètre complètement dans le bois et ne forme pas de film sur la surface du bois. Le produit convient aux applications intérieures et extérieures.


Avec effet déperlant durable

Les supports traités avec Arbosan WaterStop (sans sollicitation mécanique) font déperler l'eau et prolongent ainsi nettement la stabilité du bois, car l'absorption d'eau est considérablement réduite. Combiné à Arbosan SunStop extra, Arbosan WaterStop est utilisé pour le traitement des surfaces naturelles telles que des bardages en bois.

Caractéristiques

- pour applications intérieures et extérieures
- avec effet déperlant durable (hydrofuge)
- effet hydrofuge permettant de réduire le risque de bleuissement et de moisissures
- non filmogène
- sans biocides
- réduit le gonflement et le rétrécissement du bois
- très bon pouvoir de pénétration
- recouvrable lors de travaux de rénovation
- correspond à Minergie-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie B

«Protection durable
contre les effets de l'humidité.»



non traité



traité



Vous trouverez les fiches techniques sur:
www.bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur

Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuchâtel: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001



www.bosshard-farben.ch

Bosshard-Farben AG
Ifangstrasse 97
8153 Rümlang / Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74

E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur