

Arbotrol Naturöl-Lasur

Entretien du bois à base d'huile naturelle



Pour une protection et un entretien naturels

Arbotrol Naturöl-Lasur, c'est à la fois
notre contribution à la promotion de liants
renouvelables, particulièrement écologiques,
et un enrichissement technique de la gamme
de produits arbezol, destinée aux utilisateurs
exigeants et soucieux de l'environnement.

arbezol
Protection du bois

■ ■ Inspiré par la nature.

Arbotrol Naturöl-Lasur



Un entretien durable pour votre bois

Arbotrol Naturöl-Lasur est un glacis pour bois sans biocides à base d'huiles végétales de qualité supérieure, offrant une excellente protection contre les rayons UV et les intempéries. Ce glacis solvanté possède une importante capacité de diffusion de la vapeur d'eau et de très bonnes propriétés de régulation de l'humidité. Arbotrol Naturöl-Lasur convient au traitement lasurant, hydrofuge, à pores ouverts et imprégnant du bois en intérieur et en extérieur, et ce, pour tous les éléments en bois sans ou à faible stabilité dimensionnelle, tels que les revêtements de façade ou les volets en bois.

Bosshard présente avec Arbotrol Naturöl-Lasur un glacis pour bois abouti, permettant d'obtenir un revêtement durable et élastique. L'huile de lin constitue l'un des principaux composants d'Arbotrol Naturöl-Lasur. Comparée aux liants traditionnels, celle-ci possède une taille moléculaire nettement plus réduite et pénètre donc particulièrement bien dans le bois. L'huile de lin polymérise à l'intérieur du bois pour former une liaison d'imprégnation stable et protectrice.

Une nouvelle qualité hors pair

La thixotropie ciblée permet une mise en œuvre artisanale plus efficace. Même par conditions météorologiques défavorables, les anciennes couches et les couches intermédiaires ne présentent pas de problèmes de mouillage. Cela accélère le rythme de travail et garantit des surfaces uniformes. La thixotropie empêche également que le glacis ne goutte des nœuds, des fissures et des profilés, évitant ainsi les coulures. La qualité accrue d'Arbotrol Naturöl-Lasur permet d'obtenir rapidement, au cours du processus de séchage, une surface régulière et satinée qui développe ensuite rapidement son niveau de brillance final.

Caractéristiques

- bonne élasticité permanente
- à base d'huiles végétales
- hydrofuge et imprégnant
- très bon pouvoir de pénétration
- perméable à la vapeur d'eau
- thixotrope et anti-gouttes
- protection efficace contre les UV grâce à des pigments d'oxyde de fer transparents
- application facile
- odeur très faible
- régule l'humidité
- apte à la rénovation
- sans biocides
- étiquette environnementale suisse catégorie F



Protection moderne du bois sur base naturelle

Depuis des siècles, les huiles végétales siccatives sont utilisées pour la fabrication de peintures et de vernis. Dans le domaine des peintures pour bâtiment, ces liants naturels ont été presque entièrement remplacés par des résines synthétiques modernes à séchage rapide. Cependant, l'entretien et la protection durable du bois continuent de faire appel à des produits à base d'huile. Ces dernières années, ces produits à base de liants classiques ont connu un véritable regain.

L'huile de lin est extraite du lin

Les graines de lin sont écrasées puis pressées à froid, sous haute pression. L'huile de lin sèche par absorption de l'oxygène contenu dans l'air. Les bois traités avec de l'huile de lin pure mettent plusieurs jours avant d'être complètement secs. Pour améliorer les propriétés de séchage, il faut ajouter à l'huile de lin des siccatifs et d'autres matières premières de qualité. Arbotrol Naturöl-Lasur contient ces précieux liants pour offrir un éventail unique de propriétés.



La plante de Lin / *Linum uitatissimum*



La fleur de lin

«Naturel, durable
et désormais encore meilleur.»

Arbotrol Naturöl-Lasur se décline en 11 teintes standard



pin d'orégon



pin



chêne



châtaignier



acajou



teck



orme




frêne-olivier



noyer



palissandre



ébène

Autres teintes possibles sur présentation d'échantillon.

Les couleurs présentées ci-dessus sont obtenues par impression.

Il peut donc y avoir des différences de teinte par rapport aux teintes d'origine.



Les nuanciers de glakis pour bois arbezol sont disponibles dans votre point de vente ou auprès de votre conseiller technique.

BOSshard
annonce la couleur

Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuchâtel: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001



Bosshard-Farben AG

Ifangstrasse 97

8153 Rümlang / Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74

E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

BOSshard
annonce la couleur