

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

ExpoLine

Wasserverdünnbare, hochdeckende Premium Rasenmarkierfarbe für Sportplätze

Anwendung	<p>ExpoLine ist eine wasserverdünnbare hochdeckende Premium Rasenmarkierfarbe für Sportplätze. Entspricht den Vorschriften des Schweizerischen Fussballverbandes und ist ein ungefährliches und geeignetes Produkt für die Markierung von Spielfeldern.</p> <p>ExpoLine wurde mittels Röntgeninterferenz- und Spektralanalyse auf toxische Stoffe untersucht sowie auf eine alkalische Reaktion geprüft (EMPA-Untersuchungsbericht kann eingesehen werden).</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- neutrale Reaktion (pH 7,5), dadurch keine Schädigung von Pflanzen- enthält weder Calciumoxid noch Calciumhydroxid- enthält keine toxisch wirkende Schwermetallionen- ausgezeichneter Weissgrad und sehr hohes Deckvermögen, sowohl bei trockener als auch bei nasser Witterung- optimale Nasshaftung zum Rasen- sehr schnelle An- und Durchtrocknung- geringer Materialverbrauch- problemlose Verarbeitungseigenschaften (ist mit den herkömmlichen Markiergeräten spritz- und rollbar)
Technische Daten	<p>Farbton Weiss, rot, gelb. spritzverdünnt nur in weiss</p> <p>Glanzgrad Matt</p> <p>Lagerbeständigkeit Konzentrat 24 Monate bei 20°C (unangebrochene Gebinde), frostfrei lagern Spritzverdünnt 12 Monate bei 20°C (unangebrochene Gebinde), frostfrei lagern</p> <p>Lieferform Konzentrat und spritzverdünnt</p> <p>Gebinde Siehe Preisliste</p> <p>Festkörpergehalt DIN EN 53216 Konzentrat 52 %, Spritzverdünnt 17 %</p> <p>Dichte DIN EN 53217 Konzentrat 1,53 g/cm³, Spritzverdünnt 1.13 g/cm³</p>
Verarbeitung	<p>Spritzen, rollen Bewährt und abgestimmt auf ExpoLine ist das Rasenmarkiergerät Supermatic GM 10. Die Applikation mit den herkömmlichen Markiergeräten ist ohne weiteres möglich.</p> <p>Verdünnung Mit Wasser.</p> <p>Verbrauch 2-4 kg unverdünnte Farbe pro Fussballfeld (Linienbreite 8-12 cm).</p> <p>Verarbeitungsvorschriften ExpoLine vor Gebrauch gut aufrühren.</p> <p>Verdünnungsverhältnis Konzentrat</p> <p>Erstmarkierung 2 kg ExpoLine, 3 kg Wasser</p> <p>Folgemarkierung 1 kg ExpoLine, 3 kg Wasser</p> <p>Verdünnungsverhältnis Konzentrat nach Volumen</p> <p>Erstmarkierung 1 Teil ExpoLine, 2 Teile Wasser</p> <p>Folgemarkierung 1 Teil ExpoLine, 4 Teile Wasser</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung / Transportvorschriften

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Abfallcode 08 01 12

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch