

Technisches Merkblatt

ExpoSan Contra

Konzentrat von fungizid- und algizidwirksamen Wirkstoffen als nicht bleichendes Sanierungsmittel für Anstrichuntergründe im Innen und Aussenbereich

Anwendung	ExpoSan Contra ist ein Konzentrat von fungizid- und algizidwirksamen Wirkstoffen und wird als Sanierungsmittel für Anstrichuntergründe verwendet, welche von Algen und Pilzen befallen sind. Enthält eine langanhaltende Wirkstoffkomponente, welche den erneuten Befall verhindern kann. Die Haftung und damit Haltbarkeit des Folgeanstriches wird so erheblich verbessert.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnbar- wirkt gegen Algen und Pilze- mit anhaltender Wirkung
Technische Daten	Wirkstoff Zulassung Nr. CHZB0336, Alkylisothiazol / Alkylammoniumverbindung Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde). Vor Frost schützen Lieferform Konzentrat, wird 1:10 mit Leitungswasser verdünnt Gebinde Siehe Preisliste Dichte DIN EN 53217 1,0 g/cm ³ pH-Wert Anwendungsfertige Lösung 6.0
Verarbeitung	<p>Streichen, spritzen.</p> <p>Aussenbereich Die befallene Oberfläche ist vor dem Auftragen von ExpoSan Contra vorgängig z. B. auf Fassadenflächen mittels untergrundschonendem Wasserhochdruck gründlich vorzureinigen oder manuell mit Wasser, Bürste und Schwamm gründlich zu waschen. ExpoSan Contra satt auftragen. Unbedingt darauf achten, dass die gesamte Fläche satt benetzt wird. 12-24 h einwirken und abtrocknen lassen, nicht mit Wasser nachspülen. In extremen Fällen Anwendung wiederholen! Anschliessend können die geeigneten Fassadenanstrichsysteme aufgebracht werden.</p> <p>Innenräume Vor der mechanischen Reinigung der schimmelbefallenen Flächen, diese vorgängig mit ExpoSan Contra bespritzen. Aerosol nicht einatmen, Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe tragen oder mit Deckenbürste satt auftragen um den Schimmel und die Schimmelsporen abzutöten. Es besteht sonst die Gefahr, dass keimfähige Pilz- und Algensporen verschleppt werden. Allenfalls bei saugenden Untergründen 2x mit ExpoSan Contra behandeln und 12-24 h einwirken lassen. Anschliessend gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und z. B. mit einem feuchten Tuch nachwischen. Die abgetöteten Schimmelmrückstände müssen vor dem Anstrichaufbau vollständig entfernt werden. Bei sehr stark schimmelgefährdeten Situationen ExpoSan Contra erneut auftragen, 12-24 h wirken und abtrocknen lassen, nicht mehr nachwaschen (vorbeugende nachhaltige Schutzwirkung im Untergrund).</p> <p>Geeignete Anstriche zur Schimmelsanierung auf vorbehandelten Untergründen sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- ExpoSan FS- ExpoSan Klima <p>Bei grossflächigem, extremem Schimmelbefall sind auch andere spezielle Bekämpfungsverfahren anzuwenden. Beratung durch SPR-Schweiz-Fachspezialisten beiziehen oder die Bekämpfungsmassnahmen durch einen solchen Fachspezialisten ausführen zu lassen.</p> <p>Achtung Angrenzende Bauteile schützen. Keine Oberflächen aus Kupfer oder anderen Metallen behandeln.</p> <p>Verdünnung 1:10 mit Leitungswasser.</p>

	<p>Verbrauch Ca. 150-350 g/m² fertige Lösung abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>
Trocknung DIN EN 53150	Nach einer Einwirkzeit von 12-24 h können die mit ExpoSan Contra behandelten Untergründe weiterbehandelt (gestrichen) werden.
Besonderer Hinweis	Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten. Gewissenhafter Umgang mit Fungiziden- und Algiziden Wirkstoffen. Die mit ExpoSan Contra behandelten Flächen im Aussenbereich werden nicht nachgewaschen. Diese Verfahren bedingt kein aufwändiges Entsorgen und trägt dem Umweltschutz Rechnung.
Sicherheitsdaten	<p>Abfallcode 08 01 11 S</p> <p>Kennzeichnung / Transportvorschriften / Sicherheitsratschläge Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette beachten</p> <p>Biozide sicher verwenden.</p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch