

# Technisches Merkblatt

## ExpoSan Cura

Vernichtet Schimmel in Haus, Sauna und Schwimmbad. Beseitigt zusätzlich Bakterien, Pilzansätze und Stockflecken. Mit bleichender Wirkung

<b>Anwendung</b>	<b>ExpoSan Cura</b> kann im Innenbereich wie Haus, Büro, Bad, Sauna und Schwimmbad angewendet werden. Oberflächen wie Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz, Kunststoffe und Silikonfugen können behandelt werden.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vernichtet Schimmelpilz, Bakterien, Pilzansätze und begrenzt Stockflecken</li><li>- schnell wirksam</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Zusammensetzung</b> Bleichmittel auf Chlorbasis, nichtionische Tenside, Puffersubstanzen <b>Zulassung Nr. CHZN5523</b> <b>Lagerbeständigkeit</b> 24 Monate bei 20 °C. siehe Verfallsdatum <b>Lieferform</b> Anwendungsfertig, Sprayflasche <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste <b>pH-Wert</b> 12.5-13.5 <b>Dichte</b> 1.100 g/cm<sup>3</sup></p>
<b>Untergrund</b>	An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Zur oberflächlichen Schimmelbekämpfung ohne nachhaltige, vorbeugende Schutzwirkung auf kleineren Flächen oder punktueller Oberflächennachbehandlung.</p> <p>Der zu behandelnde Schimmel darf nicht trocken vorbehandelt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass Schimmelpilzsporen aufgewirbelt und verschleppt werden. Zuerst in einem Abstand von ca. 15 cm aufsprühen (Aerosol nicht einatmen, Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe tragen) und min. 1 Std. einwirken lassen. Anschliessend gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und z.B. mit einem feuchten Tuch nachwischen. Die abgetöteten Schimmelrückstände müssen vollständig entfernt werden. Sollte die Oberfläche nach dem abspülen noch einen „Schwimmbadgeruch“ aufweisen, erneut mit feuchtem Schwamm abwaschen. Durch Wärme kann der Geruch beschleunigt minimiert werden, deshalb wenn nötig die Oberfläche mit einem Fön erwärmen. Während und nach der Anwendung für gute Belüftung sorgen.</p> <p>Geeignete Anstriche zur Schimmelsanierung auf vorbehandelten Untergründen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ExpoSan FS</li><li>- ExpoSan Klima</li></ul> <p><b>Verbrauch</b> Je nach der Intensität der Belagsschicht und nach der Beschaffenheit des Untergrundes (für ca. 5-8 m<sup>2</sup> / pro Sprühflasche).</p> <p>Bei grossflächigem, extremem Schimmelbefall sind auch andere spezielle Bekämpfungsverfahren anzuwenden. Beratung durch SPR-Schweiz-Fachspezialisten beiziehen oder die Bekämpfungsmassnahmen durch einen solchen Fachspezialisten ausführen zu lassen.</p>
<b>Besondere Hinweise</b>	<p><b>Achtung</b> Chlorhaltiges, bleichendes Produkt. Bei der Anwendung Haut, Kleidung und Umgebung vor Spritzern schützen, Schutzhandschuhe tragen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Keine Pflanzen, Textilien und Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden es kommt zur Freisetzung giftiger Gase.</p> <p>ExpoSan Cura wirkt gegen die am häufigsten im Haushalt vorkommenden Pilze und die meisten Pilzsporen.</p> <p>ExpoSan Cura nicht auf ExpoSan Klima gestrichenen Flächen anwenden.</p>

## Sicherheitsdaten

**Abfallcode** 20 01 29 S

### **Kennzeichnung / Transportvorschriften / Sicherheitsratschläge**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. **Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.** Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette beachten

**Biozide sicher verwenden.**

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)