

Technisches Merkblatt

Expofill Schnellspachtel weiss

Dispersionsspachtel für innen und aussen, lösemittelfrei

Anwendung	Expofill Schnellspachtel weiss ist ein hochwertiger Dispersionsspachtel zum Ausspachteln von Löchern, zum Fleckspachteln sowie zum Spachteln von kleineren Oberflächen. Für grundiertes Holz im Innenbereich, kleinere Ausbesserungsarbeiten auf Putz und Beton innen und aussen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- lösemittelfrei- hohe Füllkraft- schnelltrocknend- sehr gut schleifbar- mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragbar
Technische Daten	<p>Bindemittel Acrylat Pigmentbasis Titandioxid und spezielle Füllstoffe Farbton Weiss Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), frostempfindlich, Anbruchgebände gut verschliessen. Lieferform Pastös Gebinde Siehe Preisliste Dichte DIN 53217 bei 20 °C ca. 1.90 g/m³ (Mittelwert)</p>
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren.
Verarbeitung	<p>Mit rostfreien Spachtelwerkzeugen.</p> <p>Verarbeitungstemperatur Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur von + 5 °C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70 % nicht überschritten werden.</p> <p>Überstreichbarkeit Expofill Schnellspachtel weiss kann sowohl mit wässrigen wie auch mit lösemittelhaltigen Anstrichstoffen überstrichen werden.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>
Trocknung	<p>(bei 23 °C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>Durchgetrocknet/Überstreichbar Nach 1-2 h, je nach aufgetragener Schichtstärke. Tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknung stark verzögern.</p>
Sicherheitsdaten	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 08 01 12</p> <p>Sicherheitsratschläge Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch