



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LÄCK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

18.12.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Expoflex Fassadenmattfarbe

Beschreibung

lösemittelhaltige Kunstharz-Fassadenfarbe

Verwendungszweck

Lösemittelhaltige Kunstharz-Fassadenfarbe für Aussen- und Innenanstriche

Dichte (g/ml)

1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat (fest)	7.0-8.0	aliphatische KW	20.0-23.0
Weichmacher	7.0-8.0	Aromatische KW	9.0-10.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-20.0		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	21.0-23.0		
Glimmer	6.0-7.0		
Kieselgur	6.0-7.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.