



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

31.07.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Exponit Betonlasur

Beschreibung

Betonlasur

Verwendungszweck

Hochwertige Dispersionslasur für Innen- und Aussenanstriche auf Beton

Dichte (g/ml)

1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatdispersion (fest)	20-22	Wasser	42-44
		Ester	1.45
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.3
		Netzmittel	0.2
		Entschäumer	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	9-11		
Talkum	4.5-5.5		
Quarz	15-16		
Kaolin	4-5	Biozide	Gew. %
		CIT/MIT	14.9ppm
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.