



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

12.05.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Exponit PU Latex 20

Beschreibung

Innendispersion, wasserverdünnbar

Verwendungszweck

Hochwertige PU-Latexfarbe für äusserst strapazierfähige Innenanstriche

Dichte (g/ml)

1.40

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Vinylacetat/Ethylen-Copolymerisat	19.00-20.00	Wasser	40.50-41.50
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	21.50		
		Additive	Gew. %
		PUR-Verdicker	0.75
		Celluloseverdicker	0.30
		Netzmittel	0.40
		Entschäumer	0.30
Füllstoffe	Gew. %	Acrylatverdicker	0.75
Calciumcarbonate	11.00		
Talkum/Feldspat	5.00		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200 ppm
		CMIT/MIT (3:1)	< 15 ppm
		Zink-Pyrithion	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.