



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

28.01.2021

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

ExpoSil Siliconharzfarbe

Beschreibung

Siliconharzfarbe, wasserverdünnbar

Verwendungszweck

Microporöse Fassadenfarbe, wasserverdünnbar.

Dichte (g/ml)

1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Silikonharz	3.3-3.5	Wasser	33.0-35.0
Styrolacrylat	7.5-8.0	Glykolether	1.8
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	13.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.4
		Tenside	0.4
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	10.0-12.0		
Glimmer	12.0-15.0		
Kaolin	5.0-5.5		
Talkum	5.0-5.5	Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	200 ppm
		ZnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.