



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
28.01.2021

Hersteller
Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname
ThermoSil

Beschreibung
Siliconharzfarbe mit Filmschutz

Verwendungszweck
Microporöse Fassadenfarbe, wasserverdünnbar. Mit Filmschutz.

Dichte (g/ml)
1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Siliconharz	4.0-5.0	Wasser	34.0-36.0
Styrolacrylat	7.0-8.0	Glykol	1.8
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	13.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.4
		Tenside	0.4
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	11.0-12.0		
Glimmer	13.0-14.0		
Kaolin	5.0-6.0		
Talkum	5.5-6.5	Biozide	Gew. %
		ZnP/BIT (1:2)	300ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		Dichloroethylisothiazolinon	1000ppm
		Octylisothiazolinon	1000ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.