



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

30.04.2021

Hersteller

Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Tosanol Haftvorlack Rapid

Beschreibung

Vorlack

Verwendungszweck

Geruchsarmer, schnelltrocknender Haftvorlack für Innen- und Aussenanstriche

Dichte (g/ml)

1.40

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	20.0-23.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	30.0-32.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	31.0-33.0		
		Additive	Gew. %
		Hautverhinderungsmittel	0.8
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.2
		Sikkative	0.9
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	4.00-4.50		
Talkum	8.00-8.50		
Kieselgur	4.50-5.00		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.