



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

31.07.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Tosanol Seidenmattlack

Beschreibung

Deckfarbe, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Seidenmattlack für Innenanstriche von Holzwerkstoffen und Metallen

Dichte (g/ml)

1.4

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz (fest)	21.0-26.0	aliphatische KW	21.5-32.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	0-26.0		
organische Pigmente	0-4.0	Additive	Gew. %
Chromoxidgrün	0-10.0	Hautverhinderungsmittel	0.3
Eisenoxide	0-10.0	Netzmittel	1.2-2.2
		Verdicker	0.5
		Kombinationstrockner	2.0-2.5
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.3		
Calciumcarbonate	17.0-28.0		
Kaolin	10.0-17.5		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.