



VSLF Produktedeclaration

Version 201

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

28.01.2022

Hersteller

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Arbezol Fassaden

Beschreibung

Halbdeckende, offenporige Lasur für innen- und aussen

Verwendungszweck

Zur Beschichtung von Fassadenverkleidungen, Balkone, Untersichten, etc.

Dichte (g/ml)

1.10

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	30.0-33.0	Glycolether	1.5
		Wasser	58.0-63.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.5
		Entschäumer	0.2
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Kaolin	3.0-4.0		
Calciumcarbonat	2.0-3.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		ZnP	100ppm
		BIT	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.