



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

06.05.2021

Hersteller

Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Arbezol Hydrosotic

Beschreibung

Lasur

Verwendungszweck

Offenporige Holzlasur für aussen

Dichte (g/ml)

1.01

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatdispersion (fest)	22.0-24.0	Wasser	46.0-48.0
		Ester	0.8
		Glykol	5.0-6.0
		Glykolether	2.0-2.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	13.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.7
		Tenside	1.2
		Entschäumer	1.0
		Korrosionsinhibitor	0.3
Füllstoffe	Gew. %	Oberflächenadditive	0.3
Zinkoxid	1.5-2.0		
Siliciumdioxid	2.0-2.5		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT/ZnP (1:1)	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.