



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
06.10.2020

**Hersteller**  
Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

**Handelsname**  
Belmur Rauhfaserwandbelag

**Beschreibung**  
strukturgebende Acryldispersion

**Verwendungszweck**  
Anstrich für Innenbereiche wo ein charakteristischer Rauhfasereffekt

**Dichte (g/ml)**  
1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acryl-Styrol-Copolymer	11-13	Wasser	27-29
		Glykole	2.0-2.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	15-17		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.5
		Netzmittel	1.2
		Entschäumer	1.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	31-33		
Holzfasern	2-3		
Kaolin	2-3		
Zinkoxid	0.03	Biozide	Gew. %
		BIT	130ppm
		CIT/MIT (3:1)	14ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.