



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

18.12.2020

Hersteller

Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Arbotrol Tauchgrund weiss

Beschreibung

Tauchgrundierung für Aussen- und Innenanstriche

Verwendungszweck

speziell zum Tauchen von Holz für den Fassadenbau, von Fenstern und Jalousien

Dichte (g/ml)

1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz (fest)	24.0-26.0	Aliphatische KW	21.0-23.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-20.0		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.4
		Entschäumer	0.5
		Sikkativ	1.3
		Verdicker	0.6
Füllstoffe	Gew. %	Hautverhinderungsmittel	0.5
Talkum	4.0-5.0		
Calciumcarbonat	18.0-19.0		
Siliciumoxid	0.9		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.