

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

ExpoSan Contra

Concentré à base de produits fongicides et algicides, non blanchissant, utilisé comme traitement pour des surfaces attaquées par les algues et les champignons, pour l'intérieur et l'extérieur

| | |
|---------------------------|---|
| Domaine d'emploi | ExpoSan Contra est un concentré à base de produits fongicides et algicides, utilisé pour traiter des surfaces attaquées par les algues et les champignons. Contient un agent actif à long terme, empêchant une réapparition des microorganismes. L'accrochage et la durabilité des revêtements ultérieurs sont ainsi considérablement améliorés. |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none">- concentré 1:10 diluable avec de l'eau- contre algues et moisissure- avec une protection de longue durée |
| Données techniques | <p>Agent Autorisation no. CHZB0336, combinaison alkylisothiazol / alkylammonium</p> <p>Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (bidon non entamé) à protéger du gel</p> <p>Forme de livraison Concentré, 1:10 diluable avec de l'eau</p> <p>Emballages Voir liste des prix</p> <p>Densité DIN EN 53217 1,0 g/cm³</p> <p>Valeur pH Solution prêt à l'emploi 6.0</p> |
| Application | <p>Au pinceau, au pistolet.</p> <p>Extérieur La surface attaquée doit être au préalable nettoyée en profondeur avant application d'ExpoSan Contra, par exemple sur les façades à l'aide d'un jet haute pression non agressif pour le support, ou nettoyée manuellement à l'eau, à la brosse et à l'éponge. Saturer d'ExpoSan Contra. Veiller impérativement à ce que toute la surface soit mouillée en profondeur. ExpoSan Contra est appliqué grassement mouillé. Laisser réagir 12-24 h, ne pas laver avec de l'eau. Répéter l'application si nécessaire! Puis appliquer les systèmes appropriés de peinture pour façades.</p> <p>Intérieur Avant le nettoyage mécanique des surfaces concernées, il convient de les pulvériser avec ExpoSan Contra ou ExpoSan Cura. Ne pas inhaler l'aérosol, porter une protection respiratoire, Porter des lunettes de protection et des gants et appliquer à l'aide de la brosse à chaux jusqu'à saturation pour tuer les moisissures et leurs spores, au risque de propager les spores d'algues et de champignons susceptibles de germer. Traiter dans tous les cas sur supports absorbants avec 2 couches d'ExpoSan Contra et laisser agir de 12 à 24 heures. Puis nettoyer abondamment à l'eau claire et essuyer avec un chiffon humide. Ôter complètement les résidus des moisissures tuées avant d'appliquer le système de peinture. Pour les situations fortement exposées aux moisissures, appliquer à nouveau ExpoSan Contra, laisser agir de 12 à 24 h et laisser sécher, ne pas rincer (effet préventif durable dans le support).</p> <p>Les peintures adaptées à l'élimination des moisissures sur supports prétraités sont:</p> <ul style="list-style-type: none">- ExpoSan FS- ExpoSan Clima <p>Pour de fortes infestations de moisissures sur de grandes surfaces, recourir également à d'autres méthodes de lutte antimoisissures spéciales. Demander conseil à un spécialiste des peintures de SPR-Schweiz ou faire appliquer les mesures de lutte contre les moisissures par un spécialiste.</p> <p>Attention Protéger les éléments adjacents. Ne pas traiter les protections en cuivre ou en tout autre métal.</p> <p>Dilution 1:10 avec de l'eau.</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>Consommation Env. 150-350 g/m² / la consommation dépend du mode d'application, de la structure et du pouvoir absorbant du support.</p> <p>Nettoyage des outils Avec de l'eau.</p> |
| Séchage DIN EN 53150 | Après un temps de réaction de 12 à 24 h les surfaces traitées sont prêtes pour un traitement ultérieur. |
| Remarque | <p>Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.</p> <p>Manipulation soigneuse des agents fongicides et algicides. Les surfaces extérieures traitées avec ExpoSan Contra ne doivent pas être rincées. Ce procédé ne nécessite pas de mise au rebut spécifique et tient compte de la protection environnementale.</p> |
| Données de sécurité | <p>Code de déchets 08 01 11 S</p> <p>Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p>Utilisez le biocide avec précaution.</p> |

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch