BOSShard
bekennt Farbe

Information technique

Certifié ISO-9001/14001

Entretien de PigaSil 70 Glanz sur des éléments de construction exposés aux intempéries (volets de fenêtre)

Nettoyage:

- Mouiller délicatement l'élément de construction. En présence de petites fissures invisibles à l'œil nu, cela empêche l'infiltration de la solution savonneuse/mouillante dans le support en bois et son absorption par le bois.
- Nettoyer les surfaces (par ex. volets de fenêtre) avec de l'eau savonneuse douce / une solution mouillante à l'aide d'une éponge, d'un chiffon microfibres ou d'une brosse en nylon / soies naturelles souple (non abrasive).
- Le but du nettoyage est d'enlever la couche légèrement farineuse de la couche de peinture encore intacte.
- Bien rincer à l'eau claire, si nécessaire, essuyer avec un chiffon microfibres / une peau de chamois.

Attention:

- Ne jamais utiliser de détergents alcalins forts ou par ex. de l'eau ammoniaquée.
- Bien faire sécher les éléments de construction!
- L'eau infiltrée par des petites fissures dans le bois doit complètement sécher. Cela permet aux plus petites fissures dans le bois de s'ouvrir et d'assurer ainsi un bon entretien / une bonne saturation (protection contre la pénétration d'humidité).
- Éliminer les imperfections / détériorations observées sur l'élément de construction (bois visiblement brut) comme pour le système de couches de peinture existant.

Rafraîchissement / huilage:

Appliquer au pinceau 1 à 2 couches d'huile à rafraîchir par ex. **Arbotrol Naturöl-Lasur** incolore et frotter avec un chiffon de coton (protection contre la pénétration d'humidité dans la zone fissurée). Huiler jusqu'à obtention d'une brillance et d'une teinte uniformes sur tout l'élément de construction. Mieux vaut appliquer / frotter 2 fines couches avec séchage intermédiaire qu'une couche épaisse. Les couches épaisses d'huile de ravivage demandent de longs temps de séchage et les bords trop enduits ont tendance à friser et à prendre une couleur brun jaune.

Il est possible de procéder à un nettoyage et à un ravivage avec Arbotrol Naturöl-Lasur (côté droit).
La couleur retrouve un bel éclat.

Remarque importante:
L'huile de ravivage, par ex. Arbotrol Naturöl-Lasur, est un produit d'entretien à séchage par oxydation. Le produit peut s'enflammer spontanément! Faire sécher les chiffons de coton imbibés d'Arbotrol Naturöl-Lasur à l'air libre (aussi les éventuels matériaux de recouvrement) ou les conserver dans un récipient en tôle fermé.

Bosshard + Co. AG, Lack- und Farbenfabrik, 8153 Rümlang, Suisse
Téléphone +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch

Rümlang, Oktober 2019